



## SRD 2.5T



Інформація про замовлення	
Жовто_Зелений	337 120
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	1
Кількість з'єднань	2
Ізоляційний матеріал	PA
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V0
Кількість в упаковці	50 шт.
Тип захисного провідника	PE
Номінальна імпульсна напруга	8 Kv
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-2
Противопожежний захист залізничного транспорту (DIN EN 45545-2) R22-R23-R24-R26	HL 1 - HL 2 - HL 3
Максимальна робоча температура	130 °C
Мінімальна робоча температура	-60 °C
Розміри	
Ширина	5,2 mm
Довжина	52,20 mm
Висота MR 35x7,5	37,30 mm
Висота MR 35x15	44,80 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Пружинне з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	0,08 mm <sup>2</sup>
Переріз одножильного провідника макс.	4 mm <sup>2</sup>
Переріз провідника AWG/kcmil мін.	28 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.	12 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	0,14 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника макс.	2,5 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	0,14 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	2,5 mm <sup>2</sup>
2 провідники однакового перерізу, багатожильні, TWIN наконечники з пластиковою оболонкою	0,5 mm <sup>2</sup>
Мінімальна довжина зачищення	8 mm
Максимальна довжина зачищення	10 mm
Внутрішній циліндричний розмір	A3
Погодження	
<b>CSA</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	-
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	-
<b>cULus</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	AWG 12-28
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	-
<b>VDE</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	-
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	-
<b>ATEX</b>	
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	-



Аксессуары			
	Тип	Номер заказа	Кількість
<b>Торцева пластина</b>			
	Жовто_Зелений	NPP / SRD 2.5	451 052T
			50
<b>Сепаратор</b>			
	Сірий	APP / SRD 2.5	464 029
			50
<b>Заглушка</b>			
	Сірий	KD 3/NM	497 009
			100
	Сірий	KD 4/NM	497 019
			100
	Сірий	KD 7/NM	497 059
			50
	Сірий	KD 8/NM	497 069
			50
<b>Монтажні рейки</b>			
		MR 35x7.5 (1mt)	500 601
			20
		MR 35x7.5 з прорізами (1mt)	500 602
			20
		MR 35x15 (1mt)	500 606
			10
		MR 35x15 з прорізами (1mt)	500 607
			10
<b>Тестовий штекер</b>			
		TF Ø2	493 020
			5
<b>Маркування</b>			
		SLF-P1 W	1020 100
			1
		D-NS 5,2x6	810 450
			720
<b>Викрутка</b>			
		KT1 (0,4x2,5)	560 010
			10

