




PIK 4ND_A



Інформація про замовлення	
Сірий	319 219
Бежевий	319 210
Технічні характеристики	
Примітки	Максимальний струм визначається діодом. Встановлено: Діод 1N 4007, зворотна напруга: 1300 В, максимальний тривалий струм: 0,5 А.
Кількість рівнів	2
Кількість з'єднань	4
Ізоляційний матеріал	PA
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V2
Кількість в упаковці	20 шт.
Номінальна імпульсна напруга	8 Kv
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-1
Номінальний струм IN	0,5 А (при 4 mm ²)
Номінальна напруга UN	500 V
Максимальна робоча температура	120 °C
Мінімальна робоча температура	-55 °C
Розміри	
Ширина	6,00 mm
Довжина	64,00 mm
Висота MR 35x7,5	61,20 mm
Висота MR 35x15	68,70 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Гвинтове з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	0,2 mm ²
Переріз одножильного провідника макс.	6 mm ²
Переріз провідника AWG/kcmil мін.	24 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.	10 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	0,2 mm ²
Переріз багатожильного провідника макс.	6 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	0,25 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	4 mm ²
2 однакові багатожильні провідники з ізолюваним наконечником мін.	0,5 mm ²
2 однакові багатожильні провідники з ізолюваним наконечником макс.	2,5 mm ²
Мінімальна довжина зачищення	9 mm
Максимальна довжина зачищення	10 mm
Внутрішній циліндричний розмір	A4
Мінімальний момент затягування	0,5 Nm
Максимальний момент затягування	0,8 Nm
Погодження	
CSA	
mm ² /AWG/kcmil	
Номінальний струм IN	
Номінальна напруга UN	
cULus	
mm ² /AWG/kcmil	AWG 26-10
Номінальний струм IN	30 A
Номінальна напруга UN	300 V
VDE	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	-
ATEX	
Номінальний струм IN	29,5A
Номінальна напруга UN	400V



Акcesуари			
	Тип	Номер замовлення	Кількість
Торцева пластина			
	Сірий NPP / PİK 4N	449 019	25
	Бежевий NPP / PİK 4N	449 010	25
Заглушка			
	Сірий KD 3	495 049	100
	Сірий KD 4	495 059	100
	Сірий KD 7	495 219	50
Монтажні рейки			
	MR 35x7,5 (1mt)	500 601	20
	MR 35x7,5 з прорізами (1mt)	500 602	20
	MR 35x15 (1mt)	500 606	10
	MR 35x15 з прорізами (1mt)	500 607	10
Перехресне з'єднання			
	UK 4/2 32A Max.	474 132	25
	UK 4/3 32A Max.	474 133	20
	UK 4/4 32A Max.	474 134	15
	UK 4/10 32A Max.	474 139	5
	UK 4/20 32A Max.	474 180	5
	UK 4/50 32A Max.	474 190	5
Невелика перегородка			
	Сірий AD 1	467 919	100
	Бежевий AD 1	467 910	100
Тестовий штекер			
	TF Ø2,3	493 023	5
	TF Ø4	493 050	10
Тестовий роз'єм			
	TSK 4 (Ø2,3)	490 040	5
	TSK 7 (Ø4)	490 070	5
Попереджувальна наклейка			
	IP 2S	498 130	25
	IP 2	498 140	25
Маркування			
	DG 10/6	505 320	360
	DG 10/6T	505 390	360
	DB 10/6	505 915	500
Викрутка			
	IKT3 (0,6x3,5)	561 030	10

