


SRD 2.5 AD_A



Інформація про замовлення	
Сірий	311 249
Бежевий	311 240
Коди кольорів (Чорний... 5) - (Сірий... 6)	
Технічні характеристики	
Примітка	Максимальний струм визначається діодом. Встановлено: Діод 1N 4007, зворотна напруга: 1300 В, максимальний тривалий струм: 0,5 А.
Кількість рівнів	1
Кількість з'єднань	2
Ізоляційний матеріал	РА
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V0
Кількість в упаковці	50 шт.
Номінальна імпульсна напруга	6 kV
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-1
Противопожежний захист залізничного транспорту (DIN EN 45545-2) R22-R23-R24-R26	HL 1 - HL 2 - HL 3
Номінальний струм IN	1 А (при 2,5 mm ²)
Номінальна напруга UN	500 V
Максимальна робоча температура	130 °C
Мінімальна робоча температура	-60 °C
Розміри	
Ширина	5,2 mm
Довжина	65,40 mm
Висота MR 35x7,5	37,30 mm
Висота MR 35x15	44,80 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Пружинне з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	0,08 mm ²
Переріз одножильного провідника макс.	4 mm ²
Переріз провідника AWG/kcmil мін.	28 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.	12 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	0,14 mm ²
Переріз багатожильного провідника макс.	2,5 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	0,14 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	2,5 mm ²
2 провідники однакового перерізу, скручені, TWIN наконечники з пластиковою гільзою	0,5 mm ²
Мінімальна довжина зачищення	8 mm
Максимальна довжина зачищення	10 mm
Внутрішній циліндричний розмір	A3



Погодження				
CSA				
mm ² /AWG/kcmil				-
Номинальний струм IN				-
Номинальна напруга UN				-
cULus				
mm ² /AWG/kcmil				AWG 12-28
Номинальний струм IN				1A
Номинальна напруга UN				300 V
VDE				
mm ² /AWG/kcmil				-
Номинальний струм IN				-
Номинальна напруга UN				-
ATEX				
Номинальний струм IN				-
Номинальна напруга UN				-
Акcesуари				
	Тип		Номер замовлення	Кількість
Торцева пластина				
	Сірий	NPP / SRD 2.5E	451 159	50
Сепаратор				
	Сірий	APP / SRD 2.5E	464 079	50
Заглушка				
	Сірий	KD 3/NM	497 009	100
	Сірий	KD 4/NM	497 019	100
	Сірий	KD 7/NM	497 059	50
	Сірий	KD 8/NM	497 069	50
Монтажні рейки				
		MR 35x7.5 (1mt)	500 601	20
		MR 35x7.5 з прорізами (1mt)	500 602	20
		MR 35x15 (1mt)	500 606	10
		MR 35x15 з прорізами (1mt)	500 607	10
Тестовий штекер				
		TF Ø2	493 020	5
Перехресне з'єднання				
	CS 2,5/2	24A Max.	470 102	25
	CS 2,5/3	24A Max.	470 103	20
	CS 2,5/4	24A Max.	470 104	15
	CS 2,5/5	24A Max.	470 105	10
	CS 2,5/10	24A Max.	470 109	5
	CS 2,5/20	24A Max.	470 170	10
Маркування				
		SLF-P1 W	1020 100	1
		D-NS 5,2x6	810 450	720
Викрутка				
		KT1 (0,4x2,5)	560 010	10

