



AVK 25RD



Інформація про замовлення	
Сірий	304 290
Бежевий	304 299
Коди кольорів	
(Синій ...1) - (Зелений ...2) - (Жовтий ...3) - (Червоний ...4) - (Чорний...5) - (Білий ...6) - (Помаранчевий...7)	
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	1
Кількість з'єднань	2
Ізоляційний матеріал	РА
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V2
Кількість в упаковці	50 шт.
Максимальний струм навантаження	125 A (з перерізом провідника 35 mm ²)
Номінальна імпульсна напруга	8 Kv
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-1
Номінальний струм IN	101 A (при 25 mm ²)
Номінальна напруга UN	750 V
Максимальна робоча температура	120 °C
Мінімальна робоча температура	-55 °C
Розміри	
Ширина	12,00 mm
Довжина	52,80 mm
Висота MR 35x7,5	61,10 mm
Висота MR 35x15	68,60 mm
Висота MR 32	65,70 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Гвинтове з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	1,5 mm ²
Переріз одножильного провідника макс.	35 mm ²
Переріз провідника AWG/kcmil мін.	16 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.	2 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	1,5 mm ²
Переріз багатожильного провідника макс.	35 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	1,5 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	25 mm ²
2 однакові багатожильні провідники з ізолюваним наконечником мін.	1,5 mm ²
2 однакові багатожильні провідники з ізолюваним наконечником макс.	10 mm ²
Мінімальна довжина зачищення	12 mm
Максимальна довжина зачищення	14 mm
Внутрішній циліндричний розмір	B8
Мінімальний момент затягування	2,0 Nm
Максимальний момент затягування	3,0 Nm
Погодження	
CSA	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	-
cULus	
mm ² /AWG/kcmil	AWG 12 - 2
Номінальний струм IN	100 A
Номінальна напруга UN	600 V
VDE	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	-



Акcesуари				
	Тип	Номер замовлення	Кількість	
Торцева пластина				
	Сірий NPP / AVK 25RD	450 250	50	
	Бежевий NPP / AVK 25RD	450 259	50	
Заглушка				
	Сірий KD 3	495 049	100	
	Сірий KD 4	495 059	100	
	Сірий KD 7	495 219	50	
Монтажні рейки				
	MR 35x7.5 (1mt)	500 601	20	
	MR 35x7.5 з прорізами (1mt)	500 602	20	
	MR 35x15 (1mt)	500 606	10	
	MR 35x15 з прорізами (1mt)	500 607	10	
	MR 32 (1mt)	500 101	10	
Перехресне з'єднання				
	UK 16/2	76A Max.	474 162	25
	UK 16/3	76A Max.	474 163	20
	UK 16/4	76A Max.	474 164	15
	UK 16/10	76A Max.	474 169	5
Тестовий штекер				
	TF 04		493 050	10
Тестовий роз'єм				
	TSK 8 (04)		490 080	5
Попереджувальна наклейка				
	IP 2S		498 130	25
	IP 2		498 140	25
Маркування				
	DG 10/10		505 430	200
Викрутка				
	IKT5 (1,0x5,5)		561 050	10

