



AVK 10RD4



Інформація про замовлення	
Сірий	304 289
Бежевий	304 280
Коди кольорів	
(Синій ...1) - (Зелений ...2) - (Жовтий ...3) - (Червоний ...4) - (Чорний...5) - (Білий ...6) - (Помаранчевий...7)	
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	1
Кількість з'єднань	3
Ізоляційний матеріал	PA
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V2
Кількість в упаковці	60 шт.
Максимальний струм навантаження	76 A (з перерізом провідника 16 mm ²)
Номінальна імпульсна напруга	6 Kv
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-1
Номінальний струм IN	57 A (при 10 mm ²)
Номінальна напруга UN	800 V
Максимальна робоча температура	120 °C
Мінімальна робоча температура	-55 °C
Розміри	
Ширина	10,00 mm
Довжина	51,40 mm
Висота MR 35x7,5	53,00 mm
Висота MR 35x15	60,50 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Гвинтове з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	0,5 mm ² / 0,2 mm ²
Переріз одножильного провідника макс.	16 mm ² / 4 mm ²
Переріз провідника AWG/kcmil мін.	20 AWG / 24 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.	6 AWG / 12 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	0,5 mm ² / 0,2 mm ²
Переріз багатожильного провідника макс.	16 mm ² / 4 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	0,5 mm ² / 0,2 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	10 mm ² / 4 mm ²
2 однакові багатожильні провідники з ізолюваним наконечником мін.	0,5 mm ² / 0,5 mm ²
2 однакові багатожильні провідники з ізолюваним наконечником макс.	6 mm ² / 1,5 mm ²
Мінімальна довжина зачищення	10 mm / 7 mm
Максимальна довжина зачищення	12 mm / 8mm
Внутрішній циліндричний розмір	B6 / A4
Мінімальний момент затягування	1,2 Nm / 0,5 Nm
Максимальний момент затягування	1,8 Nm / 0,8 Nm
Погодження	
CSA	
mm ² /AWG/kcmil	
Номінальний струм IN	
Номінальна напруга UN	
Момент затягування	
cULus	
mm ² /AWG/kcmil	
Номінальний струм IN	
Номінальна напруга UN	
VDE	
mm ² /AWG/kcmil	
Номінальний струм IN	
Номінальна напруга UN	
ATEX	
Номінальний струм IN	
Номінальна напруга UN	



Акcesуари				
	Тип		Номер замовлення	Кількість
Заглушка				
	Сірий KD 3		495 049	100
	Сірий KD 4		495 059	100
	Сірий KD 7		495 219	50
Монтажні рейки				
	MR 35x7,5 (1mt)		500 601	20
	MR 35x7,5 з прорізами (1mt)		500 602	20
	MR 35x15 (1mt)		500 606	10
	MR 35x15 з прорізами (1mt)		500 607	10
Перехресне з'єднання				
	UK 10/2	57A Max.	474 152	25
	UK 10/3	57A Max.	474 153	20
	UK 10/4	57A Max.	474 154	15
	UK 10/10	57A Max.	474 159	5
Гребінчастий з'єднувач				
	TKO 10/2	57A Max.	476 292	25
	TKO 10/3	57A Max.	476 293	20
	TKO 10/4	57A Max.	476 294	15
	TKO 10/10	57A Max.	476 299	5
Тестовий штекер				
	TF Ø2,3		493 023	5
	TF Ø4		493 050	10
Тестовий роз'єм				
	TSK 4 (Ø2,3)		490 040	5
	TSK 7 (Ø4)		490 070	5
Попереджувальна наклейка				
	IP 2S		498 130	25
	IP 2		498 140	25
Маркування				
	DG 10/10		505 430	200
Викрутка				
	IKT3 (0,6x3,5)		561 030	10
	IKT4 (0,8x4)		561 040	10

