




## PIK 2,5NK



Інформація про замовлення	
Сірий	317 129
Бежевий	317 120
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	2
Кількість з'єднань	4
Ізоляційний матеріал	PA
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V2
Кількість в упаковці	20 шт.
Максимальний струм навантаження	28 A (з перерізом провідника 4 mm <sup>2</sup> )
Номінальна імпульсна напруга	6 Kv
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-1
Номінальний струм IN	24 A (при 2.5 mm <sup>2</sup> )
Номінальна напруга UN	500 V
Максимальна робоча температура	120 °C
Мінімальна робоча температура	-55 °C
Розміри	
Ширина	5,00 mm
Довжина	64,00 mm
Висота MR 35x7,5	61,20 mm
Висота MR 35x15	68,70 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Гвинтове з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	0,2 mm <sup>2</sup>
Переріз одножильного провідника макс.	4 mm <sup>2</sup>
Переріз провідника AWG/kcmil мін.	24 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.	12 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	0,2 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника макс.	4 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	0,25 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	2,5 mm <sup>2</sup>
2 однакові багатожильні провідники з ізольованим наконечником мін.	0,5 mm <sup>2</sup>
2 однакові багатожильні провідники з ізольованим наконечником макс.	1,5 mm <sup>2</sup>
Мінімальна довжина зачищення	9 mm
Максимальна довжина зачищення	10 mm
Внутрішній циліндричний розмір	A3
Мінімальний момент затягування	0,4 Nm
Максимальний момент затягування	0,6 Nm
Погодження	
<b>CSA</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	
Номінальний струм IN	
Номінальна напруга UN	
<b>cULus</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	AWG 26-12
Номінальний струм IN	20 A
Номінальна напруга UN	300 V
<b>VDE</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	-
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	-
<b>ATEX</b>	
Номінальний струм IN	21,5 A
Номінальна напруга UN	400V



Акcesуари			
	Тип	Номер замовлення	Кількість
<b>Торцева пластина</b>			
	Сірий NPP / РІК 2.5N	449 019	25
	Бежевий NPP / РІК 2.5N	449 010	25
<b>Заглушка</b>			
	Сірий KD 3	495 049	100
	Сірий KD 4	495 059	100
	Сірий KD 7	495 219	50
<b>Монтажні рейки</b>			
	MR 35x7,5 (1mt)	500 601	20
	MR 35x7,5 з прорізами (1mt)	500 602	20
	MR 35x15 (1mt)	500 606	10
	MR 35x15 з прорізами (1mt)	500 607	10
<b>Перехресне з'єднання</b>			
	UK 2,5/2 24A Max.	474 122	25
	UK 2,5/3 24A Max.	474 123	20
	UK 2,5/4 24A Max.	474 124	15
	UK 2,5/10 24A Max.	474 129	5
	UK 2,5/50 24A Max.	474 210	20
<b>Невелика перегорядка</b>			
	Сірий AD 1	467 919	100
	Бежевий AD 1	467 910	100
<b>Тестовий штекер</b>			
	TF Ø2	493 020	5
	TF Ø2,3	493 023	5
<b>Тестовий роз'єм</b>			
	TSK 1 (Ø2)	490 010	5
	TSK 3 (Ø2,3)	490 030	5
<b>Попереджувальна наклейка</b>			
	IP 2S	498 130	25
	IP 2	498 140	25
<b>Маркування</b>			
	DG 10/5	505 310	440
	DG 10/5T	505 380	440
	DB 10/5	505 910	500
<b>Викрутка</b>			
	ІКТЗ (0,6x3,5)	561 030	10

