



WGO 4



Інформація про замовлення	
Сірий	376 090
Бежевий	376 000
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	1
Кількість з'єднань	2
Ізоляційний матеріал	PA
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V2
Кількість в упаковці	50 шт.
Максимальний струм навантаження	57 A (з перерізом провідника 10 mm ²)
Номінальна імпульсна напруга	6 Kv
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-1
Номінальний струм I _N	41 A (при 6 mm ²)
Номінальна напруга U _N	1000 V
Максимальна робоча температура	120 °C
Мінімальна робоча температура	-55 °C
Розміри	
Ширина	8,00 mm
Довжина	88,30 mm
Висота MR 35x7,5	66,25 mm
Висота MR 35x15	73,75 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Гвинтове з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	0,2 mm ²
Переріз одножильного провідника макс.	10 mm ²
Переріз провідника AWG/kcmil мін.	24 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.	8 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	0,2 mm ²
Переріз багатожильного провідника макс.	10 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	0,25 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	6 mm ²
2 провідники однакового перерізу, багатожильні, TWIN наконечники з пластиковою оболонкою, мін.	0,5 mm ²
2 провідники однакового перерізу, багатожильні, TWIN наконечники з пластиковою оболонкою, макс.	4 mm ²
Мінімальна довжина зачищення	10 mm
Максимальна довжина зачищення	12 mm
Внутрішній циліндричний розмір	B5
Мінімальний момент затягування	0,8 Nm
Максимальний момент затягування	1,0 Nm
Погодження	
CSA	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номінальний струм I _N	-
Номінальна напруга U _N	-
cULus	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номінальний струм I _N	-
Номінальна напруга U _N	-
VDE	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номінальний струм I _N	-
Номінальна напруга U _N	-
ATEX	
Номінальний струм I _N	-
Номінальна напруга U _N	-



Акcesуари				
	Тип		Номер замовлення	Кількість
Торцева пластина				
	Сірий KD 3		495 049	100
	Сірий KD 4		495 059	100
	Сірий KD 7		495 219	50
Монтажні рейки				
	MR 35x7,5 (1mt)		500 601	20
	MR 35x7,5 з прорізами (1mt)		500 602	20
	MR 35x15 (1mt)		500 606	10
	MR 35x15 з прорізами (1mt)		500 607	10
Перехресне з'єднання				
	IZUK 6/2	41A Max.	476 302	10
	IZUK 6/3	41A Max.	476 303	10
	IZUK 6/4	41A Max.	476 304	10
	IZUK 6/6	41A Max.	476 306	10
	IZUK 6/10	41A Max.	476 309	5
Перехресне з'єднання				
	UK 6/2	41A Max.	476 242	25
	UK 6/3	41A Max.	476 243	20
	UK 6/4	41A Max.	476 244	15
	UK 6/10	41A Max.	476 249	5
Інструмент для перемичок				
	WGO UAA		498 300	1
Пластиковий замок				
	Помаранчевий WGO-PK		423 194	10
Тестовий штекер				
	TF Ø4		493 050	10
Маркування				
	DG 10/8		505 410	260
	SLF-P1 W		1020 100	1
Викрутка				
	IKT4 (0,8x4)		561 040	10

