


РҮК 1,5МСТ



| Інформація про замовлення | |
|--|----------------------|
| Жовто_Зелений | 336 450 |
| Технічні характеристики | |
| Кількість рівнів | 1 |
| Кількість з'єднань | 4 |
| Ізоляційний матеріал | PA |
| Клас вогнестійкості згідно UL 94 | V2 |
| Кількість в упаковці | 70 шт. |
| Тип захисного провідника | PE |
| Номінальна імпульсна напруга | 8 Kv |
| Ступінь забруднення | 3 |
| Категорія імпульсної перенапруги | III |
| Група ізоляційних матеріалів | I |
| Підключення відповідно до стандарту | IEC 60947-7-2 |
| Максимальна робоча температура | 120 °C |
| Мінімальна робоча температура | -55 °C |
| Розміри | |
| Ширина | 4,2 mm |
| Довжина | 75,10 mm |
| Висота MR 35x7,5 | 37,8 mm |
| Висота MR 35x15 | 45,3 mm |
| Дані для підключення | |
| Тип з'єднання | Натискне з'єднання |
| Переріз одножильного провідника мін. | 0,34 mm ² |
| Переріз одножильного провідника макс. | 2,5 mm ² |
| Переріз провідника AWG/kcmil мін. | 22 AWG |
| Переріз провідника AWG/kcmil макс. | 14 AWG |
| Переріз багатожильного провідника мін. | 0,34 mm ² |
| Переріз багатожильного провідника макс. | 1,5 mm ² |
| Переріз багатожильного провідника з наконечником мін. | 0,5 mm ² |
| Переріз багатожильного провідника з наконечником макс. | 1,5 mm ² |
| 2 провідники однакового перерізу, багатожильні, ДВА наконечники з пластиковою оболонкою, макс. | 0,5 mm ² |
| Внутрішній циліндричний розмір | 9 mm |
| Мінімальний момент затягування | 10 mm |
| Максимальний момент затягування | A1 - B1 |
| Погодження | |
| CSA | |
| mm ² /AWG/kcmil | - |
| Номінальний струм IN | - |
| Номінальна напруга UN | - |
| cULus | |
| mm ² /AWG/kcmil | - |
| Номінальний струм IN | - |
| Номінальна напруга UN | - |
| VDE | |
| mm ² /AWG/kcmil | - |
| Номінальний струм IN | - |
| Номінальна напруга UN | - |
| ATEX | |
| Номінальний струм IN | - |
| Номінальна напруга UN | - |



| Акcesуари | | | |
|-------------------------|----------------|-----------------------------|-----------|
| | Тип | Номер замовлення | Кількість |
| Торцева пластина | | | |
| | Жовтий_Зелений | NPP / PУK 1.5MCT | 446 652T |
| | | | 100 |
| Заглушка | | | |
| | Сірий | KD 3 | 495 049 |
| | Сірий | KD 4 | 495 059 |
| | Сірий | KD 7 | 495 219 |
| | | | 50 |
| Монтажні рейки | | | |
| | | MR 35x7,5 (1mt) | 500 601 |
| | | MR 35x7,5 з прорізами (1mt) | 500 602 |
| | | MR 35x15 (1mt) | 500 606 |
| | | MR 35x15 з прорізами (1mt) | 500 607 |
| | | | 10 |
| | | | 10 |
| Маркування | | | |
| | | DB 6/4 | 502 000 |
| | | SLF-P1 W | 1020 100 |
| | | | 500 |
| | | | 1 |
| Викрутка | | | |
| | | KT1 (0,4x2,5) | 560 010 |
| | | | 10 |

