



AVK Y10



Інформація про замовлення	
Сірий	304 520
Бежевий	304 529
Коди кольорів	
(Синій ...1) - (Зелений ...2) - (Жовтий ...3) - (Червоний ...4) - (Чорний ...5) - (Білий ...6) - (Памаранчевий...7)	
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	1
Кількість з'єднань	2
Ізоляційний матеріал	PA
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V2
Кількість в упаковці	70 шт.
Максимальний струм навантаження	76 A (з перерізом провідника 16 mm ²)
Номінальна імпульсна напруга	8 Kv
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-1
Номінальний струм I _N	57 A (при 10 mm ²)
Номінальна напруга U _N	800 V
Максимальна робоча температура	120 °C
Мінімальна робоча температура	-55 °C
Розміри	
Ширина	10,00 mm
Довжина	49,40 mm
Висота MR 35x7,5	59,20 mm
Висота MR 35x15	66,70 mm
Висота MR 32	63,80 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Гвинтове з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	0,5 mm ²
Переріз одножильного провідника макс.	16 mm ²
Переріз провідника AWG/kcmil мін.	20 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.	6 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	0,5 mm ²
Переріз багатожильного провідника макс.	16 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	0,5 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	10 mm ²
2 однакові багатожильні провідники з ізолюваним наконечником мін.	0,5 mm ²
2 однакові багатожильні провідники з ізолюваним наконечником макс.	6 mm ²
Мінімальна довжина зачищення	10 mm
Максимальна довжина зачищення	12 mm
Внутрішній циліндричний розмір	B6
Мінімальний момент затягування	1,2 Nm
Максимальний момент затягування	1,8 Nm
Погодження	
CSA	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номінальний струм I _N	-
Номінальна напруга U _N	-
cULus	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номінальний струм I _N	-
Номінальна напруга U _N	-
VDE	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номінальний струм I _N	-
Номінальна напруга U _N	-
ATEX	
Номінальний струм I _N	-
Номінальна напруга U _N	-



Акcesуари				
	Тип	Номер замовлення	Кількість	
Торцева пластина				
	Сірий	NPP / AVK Y4	450 300	50
	Бежевий	NPP / AVK Y4	450 309	50
Заглушка				
	Сірий	KD 3	495 049	100
	Сірий	KD 4	495 059	100
	Сірий	KD 7	495 219	50
Монтажні рейки				
		MR 35x7,5 (1mt)	500 601	20
		MR 35x7,5 з прорізами (1mt)	500 602	20
		MR 35x15 (1mt)	500 606	10
		MR 35x15 з прорізами (1mt)	500 607	10
		MR 32 (1mt)	500 101	10
Перехресне з'єднання				
	UK 4/2	32A Max.	474 132	25
	UK 4/3	32A Max.	474 133	20
	UK 4/4	32A Max.	474 134	15
	UK 4/10	32A Max.	474 139	5
	UK 4/20	32A Max.	474 180	5
	UK 4/50	32A Max.	474 190	5
Тестовий штекер				
		TF 02,3	493 023	5
		TF 04	493 050	10
Тестовий роз'єм				
		TSK 4 (Ø2,3)	490 040	5
		TSK 7 (Ø4)	490 070	5
Попереджувальна наклейка				
		IP 2S	498 130	25
		IP 2	498 140	25
Маркування				
		DG 10/6	505 320	360
		DG 10/6T	505 390	360
		DB 10/6	505 915	500
		SLF-P1 W	1020 100	1
Викрутка				
		ІКТЗ (0,6x3,5)	561 030	10

