


## ASK 2LD-24VDC



Інформація про замовлення	
Сірий	351 229
Бежевий	351 220
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	1
Кількість з'єднань	2
Ізоляційний матеріал	PA
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V2
Кількість в упаковці	25 шт.
Запобіжник	G / 5x20 - 5x25
Тип запобіжника	Скляний
Номінальна імпульсна напруга	6 Kv
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-3
Номінальний струм I <sub>N</sub>	6,3 A (при 6 mm <sup>2</sup> )
Номінальна напруга U <sub>N</sub>	24 V
Максимальна робоча температура	120 °C
Мінімальна робоча температура	-55 °C
Розміри	
Ширина	8 mm
Довжина	64,20 mm
Висота MR 35x7,5	45 mm
Висота MR 35x15	52,5 mm
Висота MR 32	49,6 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Гвинтове з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	0,2 mm <sup>2</sup>
Переріз одножильного провідника макс.	10 mm <sup>2</sup>
Переріз провідника AWG/kcmil мін.	24 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.	8 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	0,2 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника макс.	10 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	0,25 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	6 mm <sup>2</sup>
2 однакові багатожильні провідники з ізолюваним наконечником мін.	4 mm <sup>2</sup>
2 однакові багатожильні провідники з ізолюваним наконечником макс.	10 mm <sup>2</sup>
Мінімальна довжина зачищення	10 mm
Максимальна довжина зачищення	12 mm
Внутрішній циліндричний розмір	B5
Мінімальний момент затягування	0,8 Nm
Максимальний момент затягування	1,2 Nm
Погодження	
<b>CSA</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	
Номінальний струм I <sub>N</sub>	
Номінальна напруга U <sub>N</sub>	
<b>UL</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	AWG 26 - 8
Номінальний струм I <sub>N</sub>	6,3 A
Номінальна напруга U <sub>N</sub>	24 V
<b>VDE</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	-
Номінальний струм I <sub>N</sub>	-
Номінальна напруга U <sub>N</sub>	-
<b>ATEX</b>	
Номінальний струм I <sub>N</sub>	-
Номінальна напруга U <sub>N</sub>	-

Аксессуары			
	Тип	Номер заказа	Кількість
<b>Торцевая пластина</b>			
	Сірий NPP / ASK 2	450 049	25
	Бежевий NPP / ASK 2	450 040	25
<b>Торцевий блок</b>			
	Сірий KD 3	495 049	100
	Сірий KD 4	495 059	100
	Сірий KD 7	495 219	50
<b>Монтажні рейки</b>			
	MR 35x7.5 (1mt)	500 601	20
	MR 35x7.5 з прорізами (1mt)	500 602	20
	MR 35x15 (1mt)	500 606	10
	MR 35x15 з прорізами (1mt)	500 607	10
	MR 32 (1mt)	500 101	10
<b>Маркування</b>			
	DG 6/5	505 330	440
	DB 5	505 850	500
<b>Викрутка</b>			
	ІКТЗ (0,6x3,5)	561 030	10

