



PCY 2,5E



Інформація про замовлення	
Стрій	364 059
Бежевий	364 050
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	1
Кількість з'єднань	3
Ізоляційний матеріал	PA
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V2
Кількість в упаковці	100 шт.
Максимальний струм навантаження	10 A (з перерізом провідника 4 mm ²)
Номінальна імпульсна напруга	4 Kv
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-1
Номінальний струм IN	10 A (при 2,5 mm ²)
Номінальна напруга UN	250 V
Максимальна робоча температура	120 °C
Мінімальна робоча температура	-55 °C
Розміри	
Ширина	5,05 mm
Довжина	47,40 mm
Висота MR 35x7,5	34,20 mm
Висота MR 35x15	41,70 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Гвинтове з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	0,08 mm ²
Переріз одножильного провідника макс.	4 mm ²
Переріз провідника AWG/kcmil мін.	28 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.	12 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	0,08 mm ²
Переріз багатожильного провідника макс.	2,5 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	0,14 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	2,5 mm ²
2 провідники однакового перерізу, скручені, Подвійні наконечники з пластиковою гільзою	0,5 mm ²
Мінімальна довжина зачищення	9 mm
Максимальна довжина зачищення	10 mm
Внутрішній циліндричний розмір	A3
Погодження	
CSA	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	-
cULus	
mm ² /AWG/kcmil	AWG 22 - 12
Номінальний струм IN	10 A
Номінальна напруга UN	300 V
VDE	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	-
ATEX	
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	-



Акcesуари			
	Тип	Номер замовлення	Кількість
Торцева пластина			
	Сірий NPP / PCY 2.5E	450 199	100
	Бежевий NPP / PCY 2.5E	450 190	100
Заглушка			
	Сірий KD 3	495 049	100
	Сірий KD 4	495 059	100
Монтажні рейки			
	MR 35x7.5 (1m)	500 601	20
	MR 35x7.5 з прорізами (1m)	500 602	20
	MR 35x15 (1m)	500 606	10
	MR 35x15 з прорізами (1m)	500 607	10
Тестовий штекер			
	TF Ø2	493 020	5
Ізоляційна кришка			
	Сірий PCY IT	423 099	50
	Бежевий PCY IT	423 090	50
	Помаранчевий PCY IT	423 097	50
Перехресне з'єднання			
	UK 2,5/2 24A Max.	476 222	25
	UK 2,5/3 24A Max.	476 223	20
	UK 2,5/4 24A Max.	476 224	15
	UK 2,5/10 24A Max.	476 229	5
Маркування			
	DG 6/5	505 330	440
	DB 5	505 850	500
Викрутка			
	KT2 (0,5x3,0)	560 020	10

