



SRD 2.5ET



| Інформація про замовлення | |
|--|----------------------|
| Жовто_Зелений | 337 130 |
| Технічні характеристики | |
| Кількість рівнів | 1 |
| Кількість з'єднань | 3 |
| Ізоляційний матеріал | PA |
| Клас вогнестійкості згідно UL 94 | V0 |
| Кількість в упаковці | 50 шт |
| Тип захисного провідника | PE |
| Номинальна імпульсна напруга | 8 Kv |
| Ступінь забруднення | 3 |
| Категорія імпульсної перенапруги | III |
| Група ізоляційних матеріалів | I |
| Підключення відповідно до стандарту | IEC 60947-7-2 |
| Протипожежний захист залізничного транспорту (DIN EN 45545-2) R22-R23-R24-R26 | HL 1 - HL 2 - HL 3 |
| Максимальна робоча температура | 130 °C |
| Мінімальна робоча температура | -60 °C |
| Розміри | |
| Ширина | 5,2 mm |
| Довжина | 65,20 mm |
| Висота MR 35x7,5 | 37,30 mm |
| Висота MR 35x15 | 44,80 mm |
| Дані для підключення | |
| Тип з'єднання | Пружинне з'єднання |
| Переріз одножильного провідника мін. | 0,08 mm ² |
| Переріз одножильного провідника макс. | 4 mm ² |
| Переріз провідника AWG/kcmil мін. | 28 AWG |
| Переріз провідника AWG/kcmil макс. | 12 AWG |
| Переріз багатожильного провідника мін. | 0,14 mm ² |
| Переріз багатожильного провідника макс. | 2,5 mm ² |
| Переріз багатожильного провідника з наконечником мін. | 0,14 mm ² |
| Переріз багатожильного провідника з наконечником макс. | 2,5 mm ² |
| 2 провідники однакового перерізу, багатожильні, TWIN наконечники з пластиковою оболонкою | 0,5 mm ² |
| Мінімальна довжина зачищення | 8 mm |
| Максимальна довжина зачищення | 10 mm |
| Внутрішній циліндричний розмір | A3 |
| Погодження | |
| CSA | |
| mm ² /AWG/kcmil | - |
| Номинальний струм IN | - |
| Номинальна напруга UN | - |
| cULus | |
| mm ² /AWG/kcmil | AWG 12-28 |
| Номинальний струм IN | - |
| Номинальна напруга UN | - |
| VDE | |
| mm ² /AWG/kcmil | - |
| Номинальний струм IN | - |
| Номинальна напруга UN | - |
| ATEX | |
| Номинальний струм IN | - |
| Номинальна напруга UN | - |



| Акcesуари | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------------|-----------|
| | Тип | Номер замовлення | Кількість |
| Торцева пластина | | | |
| | Жовто_Зелений NPP / SRD 2.5E | 451 152T | 50 |
| Сепаратор | | | |
| | Сірий APP / SRD 2.5E | 464 079 | 50 |
| Заглушка | | | |
| | Сірий KD 3/NM | 497 009 | 100 |
| | Сірий KD 4/NM | 497 019 | 100 |
| | Сірий KD 7/NM | 497 059 | 50 |
| | Сірий KD 8/NM | 497 069 | 50 |
| Монтажні рейки | | | |
| | MR 35x7.5 (1mt) | 500 601 | 20 |
| | MR 35x7.5 з прорізами (1mt) | 500 602 | 20 |
| | MR 35x15 (1mt) | 500 606 | 10 |
| | MR 35x15 з прорізами (1mt) | 500 607 | 10 |
| Тестовий штекер | | | |
| | TF Ø2 | 493 020 | 5 |
| Маркування | | | |
| | SLF-P1 W | 1020 100 | 1 |
| | D-NS 5,2x6 | 810 450 | 720 |
| Викрутка | | | |
| | KT1 (0,4x2,5) | 560 010 | 10 |

