



РҮК 6



Інформація про замовлення	
Сірий	307 129
Бежевий	307 120
Коди кольорів	
(Синій ...1) - (Зелений ...2) - (Жовтий ...3) - (Червоний ...4) - (Чорний...5) - (Білий ...6) - (Помаранчевий...7)	
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	1
Кількість з'єднань	2
Ізоляційний матеріал	РА
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V2
Кількість в упаковці	60 шт.
Максимальний струм навантаження	57 А (з перерізом провідника 10 mm ²)
Номінальна імпульсна напруга	8 Кв
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-1
Номінальний струм I _N	41 А (при 6 mm ²)
Номінальна напруга U _N	800 V
Максимальна робоча температура	120 °C
Мінімальна робоча температура	-55 °C
Розміри	
Ширина	8 mm
Довжина	65,6 mm
Висота MR 35x7,5	46,2 mm
Висота MR 35x15	53,7 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Натискне з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	0,5 mm ²
Переріз одножильного провідника макс.	10 mm ²
Переріз провідника AWG/kcmil мін.	20 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.	8 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	0,5 mm ²
Переріз багатожильного провідника макс.	6 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	0,5 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	6 mm ²
2 провідники однакового перерізу, багатожильні, TWIN наконечники з пластиковою оболонкою	1,5 mm ²
Мінімальна довжина зачищення	11 mm
Максимальна довжина зачищення	13 mm
Внутрішній циліндричний розмір	A5
Погодження	
CSA	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номінальний струм I _N	-
Номінальна напруга U _N	-
cULus	
mm ² /AWG/kcmil	AWG 20 - 8
Номінальний струм I _N	35 А
Номінальна напруга U _N	600 V
VDE	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номінальний струм I _N	-
Номінальна напруга U _N	-
ATEX	
Номінальний струм I _N	36 А
Номінальна напруга U _N	800 V



Акcesуари				
	Тип	Номер замовлення	Кількість	
Торцева пластина				
	Сірий NPP / PУK 6	446 469	50	
	Бежевий NPP / PУK 6	446 460	50	
Сепаратор				
	Сірий APP / PУK 6	463 190	25	
	Бежевий APP / PУK 6	463 199	25	
Заглушка				
	Сірий KD 3	495 049	100	
	Сірий KD 4	495 059	100	
	Сірий KD 7	495 219	50	
Монтажні рейки				
	MR 35x7.5 (1mt)	500 601	20	
	MR 35x7.5 з прорізами (1mt)	500 602	20	
	MR 35x15 (1mt)	500 606	10	
	MR 35x15 з прорізами (1mt)	500 607	10	
Перехресне з'єднання				
	UK 6/2	41A Max.	476 242	25
	UK 6/3	41A Max.	476 243	20
	UK 6/4	41A Max.	476 244	15
	UK 6/10	41A Max.	476 249	5
Тестовий клемний блок				
	PУK TEST		498 559	25
Маркування				
	DG 10/8		505 410	260
	SLF-P1 W		1020 100	1
Викрутка				
	KT3 (0,6x3,5)		560 030	10

