




PUK 3



Інформація про замовлення		
Сірий		324 109
Бежевий		324 100
Технічні характеристики		
Кількість рівнів		3
Кількість з'єднань		6
Ізоляційний матеріал		PA
Клас вогнестійкості згідно UL 94		V2
Кількість в упаковці		20 шт.
Максимальний струм навантаження	32 A (з перерізом провідника 4 mm ²)	
Номинальна імпульсна напруга		6 Kv
Ступінь забруднення		3
Категорія імпульсної перенапруги		III
Група ізоляційних матеріалів		I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-1	
Номинальний струм I _N		24 A (при 2.5 mm ²)
Номинальна напруга U _N		440 V
Максимальна робоча температура		120 °C
Мінімальна робоча температура		-55 °C
Розміри		
Ширина		6,00 mm
Довжина		87,20 mm
Висота MR 35x7,5		65,10 mm
Висота MR 35x15		72,60 mm
Дані для підключення		
Тип з'єднання		Гвинтове з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.		0,2 mm ²
Переріз одножильного провідника макс.		4 mm ²
Переріз провідника AWG/kcmil мін.		24 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.		12 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.		0,2 mm ²
Переріз багатожильного провідника макс.		4 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.		0,25 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.		2,5 mm ²
2 провідники однакового перерізу, багатожильні, TWIN наконечники з пластиковою оболонкою, мін.		0,5 mm ²
2 провідники однакового перерізу, багатожильні, TWIN наконечники з пластиковою оболонкою, макс.		1,5 mm ²
Мінімальна довжина зачищення		7 mm
Максимальна довжина зачищення		8 mm
Внутрішній циліндричний розмір		A3
Мінімальний момент затягування		0,4 Nm
Максимальний момент затягування		0,6 Nm
Погодження		
CSA		
mm ² /AWG/kcmil		-
Номинальний струм I _N		-
Номинальна напруга U _N		-
cULus		
mm ² /AWG/kcmil		AWG 24-12
Номинальний струм I _N		24 A
Номинальна напруга U _N		300 V
VDE		
mm ² /AWG/kcmil		-
Номинальний струм I _N		-
Номинальна напруга U _N		-
ATEX		
Номинальний струм I _N		24 A
Номинальна напруга U _N		400V



Акcesуари			
	Тип	Номер замовлення	Кількість
Торцева пластина			
	Сірий	NPP / PUK 3	450 139
	Бежевий	NPP / PUK 3	450 130
Заглушка			
	Сірий	KD 4	495 059
	Сірий	KD 7	495 219
Монтажні рейки			
		MR 35x7,5 (1mt)	500 601
		MR 35x7,5 з прорізами (1mt)	500 602
		MR 35x15 (1mt)	500 606
		MR 35x15 з прорізами (1mt)	500 607
Перехресне з'єднання			
	UK 2.5/2	24A Max.	480 132
	UK 2.5/3	24A Max.	480 133
	UK 2.5/4	24A Max.	480 134
	UK 2.5/10	24A Max.	480 139
Тестовий штекер			
		TF Ø2,3	493 023
Тестовий роз'єм			
		TSK 3 (Ø2,3)	490 030
Маркування			
		DG 6/5	505 330
		DB 5	505 850
Викрутка			
		IKT3 (0,6x3,5)	561 030

