




## PYK 4-2FN



Інформація про замовлення	
Сірий	307 579
Бежевий	307 570
Коди кольорів (Синій ...1) - (Зелений ...2) - (Жовтий ...3) - (Червоний ...4) - (Чорний...5) - (Білий ...6) - (Помаранчевий...7)	
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	2
Кількість з'єднань	4
Ізоляційний матеріал	PA
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V2
Кількість в упаковці	25 шт
Максимальний струм навантаження	41 A (з перерізом провідника 6 mm <sup>2</sup> )
Номінальна імпульсна напруга	6 Kv
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-1
Номінальний струм IN	32 A (при 4 mm <sup>2</sup> )
Номінальна напруга UN	500 V
Максимальна робоча температура	120 °C
Мінімальна робоча температура	-55 °C
Розміри	
Ширина	6 mm
Довжина	86,80 mm
Висота MR 35x7,5	65,60 mm
Висота MR 35x15	73,1 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Натискне з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	0,34 mm <sup>2</sup>
Переріз одножильного провідника макс.	6 mm <sup>2</sup>
Переріз провідника AWG/kcmil мін.	22 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.	10 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	0,25 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника макс.	4 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	0,34 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	4 mm <sup>2</sup>
2 провідники однакового перерізу, багатожильні, TWIN наконечники з пластиковою оболонкою	1 mm <sup>2</sup>
Мінімальна довжина зачищення	9 mm
Максимальна довжина зачищення	10 mm
Внутрішній циліндричний розмір	A4
Погодження	
<b>CSA</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	-
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	-
<b>cULus</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	-
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	-
<b>VDE</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	-
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	-
<b>ATEX</b>	
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	-



Аксессуары			
	Тип	Номер заказа	Кол-во
<b>Торцевая пластина</b>			
	Сирый NPP / PУK 4_2FN	446 669	25
	Бежевий NPP / PУK 4_2FN	446 660	25
<b>Заглушка</b>			
	Сирый KD 3	495 049	100
	Сирый KD 4	495 059	100
	Сирый KD 7	495 219	50
<b>Монтажні рейки</b>			
	MR 35x7.5 (1mt)	500 601	20
	MR 35x7.5 з прорізами (1mt)	500 602	20
	MR 35x15 (1mt)	500 606	10
	MR 35x15 з прорізами (1mt)	500 607	10
<b>Перехресне з'єднання</b>			
	UK 4/2 32A Max.	476 232	25
	UK 4/3 32A Max.	476 233	20
	UK 4/4 32A Max.	476 234	15
	UK 4/10 32A Max.	476 239	5
<b>Маркування</b>			
	DG 10/6	505 320	360
	DG 10/6T	505 390	360
	DB 10/6	505 915	500
	SLF-P1 W	1020 100	1
<b>Викрутка</b>			
	KT2 (0,5x3,0)	560 020	10

