




PUK 3S



Інформація про замовлення	
Сірий	324 409
Бежевий	324 400
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	3
Кількість з'єднань	4
Ізоляційний матеріал	PA
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V2
Кількість в упаковці	20 шт.
Максимальний струм навантаження	32 A (з перерізом провідника 4 mm ²)
Номинальна імпульсна напруга	6 Kv
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-1
Номинальний струм I _N	24 A (при 2,5 mm ²)
Номинальна напруга U _N	500 V
Максимальна робоча температура	120 °C
Мінімальна робоча температура	-55 °C
Розміри	
Ширина	6,00 mm
Довжина	74,30 mm
Висота MR 35x7,5	65,10 mm
Висота MR 35x15	72,60 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Гвинтове з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	0,2 mm ²
Переріз одножильного провідника макс.	4 mm ²
Переріз провідника AWG/kcmil мін.	24 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.	12 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	0,2 mm ²
Переріз багатожильного провідника макс.	4 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	0,25 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	2,5 mm ²
2 провідники однакового перерізу, багатожильні, TWIN наконечники з пластиковою оболонкою, мін.	0,5 mm ²
2 провідники однакового перерізу, багатожильні, TWIN наконечники з пластиковою оболонкою, макс.	1,5 mm ²
Мінімальна довжина зачищення	7 mm
Максимальна довжина зачищення	8 mm
Внутрішній циліндричний розмір	A3
Мінімальний момент затягування	0,4 Nm
Максимальний момент затягування	0,6 Nm
Погодження	
CSA	
mm ² /AWG/kcmil	
Номинальний струм I _N	
Номинальна напруга U _N	
cULus	
mm ² /AWG/kcmil	AWG 24-12
Номинальний струм I _N	24 A
Номинальна напруга U _N	300 V
VDE	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номинальний струм I _N	-
Номинальна напруга U _N	-
ATEX	
Номинальний струм I _N	-
Номинальна напруга U _N	-



Акcesуари			
	Тип	Номер замовлення	Кількість
Торцева пластина			
	Сірий	NPP / PUK 3S	450 169
	Бежевий	NPP / PUK 3S	450 160
			10
			10
Заглушка			
	Сірий	KD 4	495 059
	Сірий	KD 7	495 219
			100
			50
Монтажні рейки			
		MR 35x7,5 (1mt)	500 601
		MR 35x7,5 з прорізами (1mt)	500 602
		MR 35x15 (1mt)	500 606
		MR 35x15 з прорізами (1mt)	500 607
			20
			20
			10
			10
Перехресне з'єднання			
	UK 2.5/2	24A Max.	480 132
	UK 2.5/3	24A Max.	480 133
	UK 2.5/4	24A Max.	480 134
	UK 2.5/10	24A Max.	480 139
			25
			20
			15
			5
Тестовий штекер			
		TF Ø2,3	493 023
			5
Тестовий роз'єм			
		TSK 3 (Ø2,3)	490 030
			5
Маркування			
		DG 6/5	505 330
		DB 5	505 850
			440
			500
Викрутка			
		ІКТЗ (0,6x3,5)	561 030
			10

