


ASK 5



Інформація про замовлення	
Сірий	353 409
Бежевий	353 400
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	1
Кількість з'єднань	2
Ізоляційний матеріал	PA
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V2
Кількість в упаковці	50 шт.
Запобіжник	G / 5x20 - 5x25
Тип запобіжника	Скляний
Номінальна імпульсна напруга	6 Kv
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-3
Номінальний струм I _N	10 A (при 4 mm ²)
Номінальна напруга U _N	500 V
Максимальна робоча температура	120 °C
Мінімальна робоча температура	-55 °C
Розміри	
Ширина	8 mm
Довжина	69,60 mm
Висота MR 35x7,5	51,00 mm
Висота MR 35x15	58,50 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Гвинтове з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	0,2 mm ²
Переріз одножильного провідника макс.	6 mm ²
Переріз провідника AWG/kcmil мін.	24 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.	10 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	6 mm ²
Переріз багатожильного провідника макс.	0,25 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	0,25 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	4 mm ²
2 однакові багатожильні провідники з ізолюваним наконечником мін.	0,5 mm ²
2 однакові багатожильні провідники з ізолюваним наконечником макс.	2,5 mm ²
Мінімальна довжина зачищення	8 mm
Максимальна довжина зачищення	9 mm
Внутрішній циліндричний розмір	A4
Мінімальний момент затягування	0,5 Nm
Максимальний момент затягування	0,8 Nm
Погодження	
CSA	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номінальний струм I _N	-
Номінальна напруга U _N	-
cULus	
mm ² /AWG/kcmil	AWG 26-10
Номінальний струм I _N	10A
Номінальна напруга U _N	300V
VDE	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номінальний струм I _N	-
Номінальна напруга U _N	-
ATEX	
Номінальний струм I _N	-
Номінальна напруга U _N	-

Акcesуари				
	Тип		Номер замовлення	Кількість
Торцевий блок				
	Сірий KD 3		495 049	100
	Сірий KD 4		495 059	100
	Сірий KD 7		495 219	50
Перехресне з'єднання				
	UK 6/2	10A Max.	476 242	25
	UK 6/3	10A Max.	476 243	20
	UK 6/4	10A Max.	476 244	15
	UK 6/10	10A Max.	476 249	5
Монтажні рейки				
	MR 35x7.5 (1mt)		500 601	20
	MR 35x7.5 з прорізами (1mt)		500 602	20
	MR 35x15 (1mt)		500 606	10
	MR 35x15 з прорізами (1mt)		500 607	10
Маркування				
	DG 10/8		505 410	260
Викрутка				
	КТЗ (0.6x3.5)		561 030	10

