



AVK 35RD



Інформація про замовлення	
Сірий	304 250
Бежевий	304 259
Коди кольорів	
(Синій ...1) - (Зелений ...2) - (Жовтий ...3) - (Червоний ...4) - (Чорний...5) - (Білий ...6) - (Помаранчевий...7)	
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	1
Кількість з'єднань	2
Ізоляційний матеріал	РА
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V2
Кількість в упаковці	40 шт.
Максимальний струм навантаження	125 А (з перерізом провідника 50 mm ²)
Номінальна імпульсна напруга	8 Kv
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-1
Номінальний струм I _N	125 А (при 35 mm ²)
Номінальна напруга U _N	750 V
Максимальна робоча температура	120 °C
Мінімальна робоча температура	-55 °C
Розміри	
Ширина	16,00 mm
Довжина	52,80 mm
Висота MR 35x7,5	58,70 mm
Висота MR 35x15	66,20 mm
Висота MR 32	63,30 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Гвинтове з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	1,5 mm ²
Переріз одножильного провідника макс.	50 mm ²
Переріз провідника AWG/kcmil мін.	16 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.	2 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	1,5 mm ²
Переріз багатожильного провідника макс.	50 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	1,5 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	35 mm ²
2 однакові багатожильні провідники з ізолюваним наконечником мін.	1,5 mm ²
2 однакові багатожильні провідники з ізолюваним наконечником макс.	16 mm ²
Мінімальна довжина зачищення	16 mm
Максимальна довжина зачищення	18 mm
Внутрішній циліндричний розмір	B9
Мінімальний момент затягування	2,5 Nm
Максимальний момент затягування	3,5 Nm
Погодження	
CSA	
mm ² /AWG/kcmil	AWG 12-2
Номінальний струм I _N	115 А
Номінальна напруга U _N	600 V
cULus	
mm ² /AWG/kcmil	AWG 12-2
Номінальний струм I _N	115 А
Номінальна напруга U _N	600 V
VDE	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номінальний струм I _N	125А
Номінальна напруга U _N	750V
ATEX	
Номінальний струм I _N	125А
Номінальна напруга U _N	630V



Акcesуари				
	Тип	Номер замовлення	Кількість	
Сепаратор				
	Сірий	APP / AVK 35RD	462 180	10
	Бежевий	APP / AVK 35RD	462 189	10
Заглушка				
	Сірий	KD 3	495 049	100
	Сірий	KD 4	495 059	100
	Сірий	KD 7	495 219	50
Монтажні рейки				
		MR 35x7,5 (1mt)	500 601	20
		MR 35x7,5 з прорізами (1mt)	500 602	20
		MR 35x15 (1mt)	500 606	10
		MR 35x15 з прорізами(1mt)	500 607	10
		MR 32 (1mt)	500 101	10
Перехресне з'єднання				
		UK 35/2 125A Max.	474 172	25
		UK 35/3 125A Max.	474 173	20
		UK 35/4 125A Max.	474 174	15
		UK 35/10 125A Max.	474 179	5
Тестовий штекер				
		TF Ø4	493 050	10
Тестовий роз'єм				
		TSK 9 (Ø4)	490 090	5
Попереджувальна наклейка				
		IP 2S	498 130	25
		IP 2	498 140	25
Маркування				
		DG 10/10	505 430	200
Викрутка				
		IKT6 (1,2x6,5)	561 060	10

