



РΥК 16



Інформація про замовлення	
Сірий	307 659
Бежевий	307 650
Коди кольорів	
(Синій ...1) - (Зелений ...2) - (Жовтий ...3) - (Червоний ...4) - (Чорний...5) - (Білий ...6) - (Помаранчевий...7)	
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	1
Кількість з'єднань	2
Ізоляційний матеріал	PA
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V2
Кількість в упаковці	30 шт.
Максимальний струм навантаження	85 A (з перерізом провідника 25 mm ²)
Номінальна імпульсна напруга	8 Kv
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-1
Номінальний струм I _N	76 A (при 16 mm ²)
Номінальна напруга U _N	1000 V
Максимальна робоча температура	120 °C
Мінімальна робоча температура	-55 °C
Розміри	
Ширина	12 mm
Довжина	81,45 mm
Висота MR 35x7,5	49,50 mm
Висота MR 35x15	57,00 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Натискне з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	0,5 mm ²
Переріз одножильного провідника макс.	25 mm ²
Переріз провідника AWG/kcmil мін.	20 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.	4 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	0,5 mm ²
Переріз багатожильного провідника макс.	16 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	0,5 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	16 mm ²
2 провідники однакового перерізу, багатожильні, TWIN наконечники з пластиковою оболонкою	4 mm ²
Мінімальна довжина зачищення	16 mm
Максимальна довжина зачищення	18 mm
Внутрішній циліндричний розмір	B7
Погодження	
CSA	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номінальний струм I _N	-
Номінальна напруга U _N	-
cULus	
mm ² /AWG/kcmil	AWG 20 - 4
Номінальний струм I _N	80 A
Номінальна напруга U _N	600 V
VDE	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номінальний струм I _N	-
Номінальна напруга U _N	-
ATEX	
Номінальний струм I _N	-
Номінальна напруга U _N	-



Акcesуари			
	Тип	Номер замовлення	Кількість
Торцева пластина			
	Сірий NPP / PУK 16	450 419	25
	Бежевий NPP / PУK 16	450 410	25
Заглушка			
	Сірий KD 3	495 049	100
	Сірий KD 4	495 059	100
	Сірий KD 7	495 219	50
Монтажні рейки			
	MR 35x7,5 (1mt)	500 601	20
	MR 35x7,5 з прорізами (1mt)	500 602	20
	MR 35x15 (1mt)	500 606	10
	MR 35x15 з прорізами (1mt)	500 607	10
Перехресне з'єднання			
	UK 16/2 76A Max.	470 142	25
	UK 16/3 76A Max.	470 143	20
	UK 16/4 76A Max.	470 144	15
	UK 16/5 76A Max.	470 145	10
Маркування			
	DG 10/10	505 430	200
	SLF-P1 W	1020 100	1
Викрутка			
	KT4 (0,8x4,0)	560 040	1

