



WGO 1



Інформація про замовлення	
Сірий	370 593
Бежевий	370 503
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	1
Кількість з'єднань	2
Ізоляційний матеріал	PA
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V2
Кількість в упаковці	60 шт.
Максимальний струм навантаження	57 A (з перерізом провідника 10 mm ²)
Номінальна імпульсна напруга	6 Kv
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-1
Номінальний струм I _N	41 A (при 6 mm ²)
Номінальна напруга U _N	400 V
Максимальна робоча температура	120 °C
Мінімальна робоча температура	-55 °C
Розміри	
Ширина	8,00 mm
Довжина	65,00 mm
Висота MR 35x7,5	58,50 mm
Висота MR 35x15	66,00 mm
Висота MR 32	63,10 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Гвинтове з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	0,2 mm ²
Переріз одножильного провідника макс.	10 mm ²
Переріз провідника AWG/kcmil мін.	24 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.	8 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	0,2 mm ²
Переріз багатожильного провідника макс.	10 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	0,25 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	6 mm ²
2 провідники однакового перерізу, багатожильні, TWIN наконечники з пластиковою оболонкою, мін.	0,5 mm ²
2 провідники однакового перерізу, багатожильні, TWIN наконечники з пластиковою оболонкою, макс.	4 mm ²
Мінімальна довжина зачищення	10 mm
Максимальна довжина зачищення	12 mm
Внутрішній циліндричний розмір	B5
Мінімальний момент затягування	0,8 Nm
Максимальний момент затягування	1,2 Nm
Погодження	
CSA	
mm ² /AWG/kcmil	
Номінальний струм I _N	
Номінальна напруга U _N	
cULus	
mm ² /AWG/kcmil	AWG 20-8
Номінальний струм I _N	50 A
Номінальна напруга U _N	300 V
VDE	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номінальний струм I _N	-
Номінальна напруга U _N	-
ATEX	
Номінальний струм I _N	41 A
Номінальна напруга U _N	250 V



Акcesуари			
	Тип	Номер замовлення	Кількість
Торцева пластина			
	Сірий NPP / WGO 1	450 109	25
	Бежевий NPP / WGO 1	450 100	25
Заглушка			
	Сірий KD 3	495 049	100
	Сірий KD 4	495 059	100
	Сірий KD 7	495 219	50
Монтажні рейки			
	MR 35x7,5 (1mt)	500 601	20
	MR 35x7,5 з прорізами (1mt)	500 602	20
	MR 35x15 (1mt)	500 606	10
	MR 35x15 з прорізами (1mt)	500 607	10
	MR 32 (1mt)	500 101	10
Перехресне з'єднання			
	IZUK 6/2 41A Max.	476 302	10
	IZUK 6/3 41A Max.	476 303	10
	IZUK 6/4 41A Max.	476 304	10
	IZUK 6/6 41A Max.	476 306	10
	IZUK 6/10 41A Max.	476 309	5
Гребінчастий з'єднувач			
	TKO 6/2 41A Max.	476 282	25
	TKO 6/3 41A Max.	476 283	20
	TKO 6/4 41A Max.	476 284	15
	TKO 6/10 41A Max.	476 289	5
Інструмент для перемичок			
	Помаранчевий WGO UAA	498 300	1
Тестовий штекер			
	TF 04	493 050	10
Маркування			
	DG 10/8	505 410	260
Викрутка			
	IKT4 (0.8x4)	561 040	10

