



SRD 6T



Інформація про замовлення		
Жовто_Зелений		337 210
Технічні характеристики		
Кількість рівнів		1
Кількість з'єднань		2
Ізоляційний матеріал		PA
Клас вогнестійкості згідно UL 94		V0
Кількість в упаковці		50 шт.
Тип захисного провідника		PE
Номінальна імпульсна напруга		8 Kv
Ступінь забруднення		3
Категорія імпульсної перенапруги		III
Група ізоляційних матеріалів		I
Підключення відповідно до стандарту		IEC 60947-7-2
Протипожежний захист залізничного транспорту (DIN EN 45545-2) R22-R23-R24-R26		HL 1 - HL 2 - HL 3
Максимальна робоча температура		130 °C
Мінімальна робоча температура		-60 °C
Розміри		
Ширина		8,00 mm
Довжина		72,50 mm
Висота MR 35x7,5		44,10 mm
Висота MR 35x15		51,60 mm
Дані для підключення		
Тип з'єднання		Пружинне з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.		0,2 mm ²
Переріз одножильного провідника макс.		10 mm ²
Переріз провідника AWG/kcmil мін.		24 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.		8 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.		0,2 mm ²
Переріз багатожильного провідника макс.		6 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.		0,25 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.		6 mm ²
2 провідники однакового перерізу, багатожильні, TWIN наконечники з пластиковою оболонкою		1,5 mm ²
Мінімальна довжина зачищення		10 mm
Максимальна довжина зачищення		12 mm
Внутрішній циліндричний розмір		A5
Погодження		
CSA		
mm ² /AWG/kcmil		-
Номінальний струм IN		-
Номінальна напруга UN		-
CULus		
mm ² /AWG/kcmil		AWG 8-24
Номінальний струм IN		-
Номінальна напруга UN		-
VDE		
mm ² /AWG/kcmil		-
Номінальний струм IN		-
Номінальна напруга UN		-
ATEX		
Номінальний струм IN		-
Номінальна напруга UN		-



Акcesуари			
	Тип	Номер замовлення	Кількість
Торцева пластина			
	Жовто_Зелений NPP / SRD 6	451 242T	50
Сепаратор			
	Сірий APP / SRD 6	464 179	50
Заглушка			
	Сірий KD 3/NM	497 009	100
	Сірий KD 4/NM	497 019	100
	Сірий KD 7/NM	497 059	50
	Сірий KD 8/NM	497 069	50
Монтажні рейки			
	MR 35x7.5 (1mt)	500 601	20
	MR 35x7.5 SLOTTED (1mt)	500 602	20
	MR 35x15 (1mt)	500 606	10
	MR 35x15 SLOTTED (1mt)	500 607	10
Тестовий штекер			
	TF Ø2,3	493 023	5
Маркування			
	SLF-P1 W	1020 100	1
	DG 10/8	505 410	260
	D_NS 8x10	812 750	480
Викрутка			
	KT4 (0,8x4,0)	560 040	10

