



SRD 4T



Інформація про замовлення	
Жовто_Зелений	337 170
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	1
Кількість з'єднань	2
Ізоляційний матеріал	PA
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V0
Кількість в упаковці	50 шт.
Тип захисного провідника	PE
Номинальна імпульсна напруга	8 Kv
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-2
Противопожежний захист залізничного транспорту (DIN EN 45545-2) R22-R23-R24-R26	HL 1 - HL 2 - HL 3
Максимальна робоча температура	130 °C
Мінімальна робоча температура	-60 °C
Розміри	
Ширина	6,2 mm
Довжина	60,10 mm
Висота MR 35x7,5	38,30 mm
Висота MR 35x15	45,80 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Пружинне з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	0,08 mm ²
Переріз одножильного провідника макс.	6 mm ²
Переріз провідника AWG/kcmil мін.	28 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.	10 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	0,14 mm ²
Переріз багатожильного провідника макс.	4 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	0,14 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	4 mm ²
2 провідники однакового перерізу, багатожильні, TWIN наконечники з пластиковою оболонкою	1 mm ²
Мінімальна довжина зачищення	8 mm
Максимальна довжина зачищення	10 mm
Внутрішній циліндричний розмір	A4
Погодження	
CSA	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номинальний струм IN	-
Номинальна напруга UN	-
cULus	
mm ² /AWG/kcmil	AWG 10-28
Номинальний струм IN	-
Номинальна напруга UN	-
VDE	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номинальний струм IN	-
Номинальна напруга UN	-
ATEX	
Номинальний струм IN	-
Номинальна напруга UN	-



Акcesуари			
	Тип	Номер замовлення	Кількість
Торцева пластина			
	Жовто_Зелений	NPP / SRD 4	451 232T
			50
Сепаратор			
	Сірий	APP / SRD 4	464 149
			50
Заглушка			
	Сірий	KD 3/NM	497 009
			100
	Сірий	KD 4/NM	497 019
			100
	Сірий	KD 7/NM	497 059
			50
	Сірий	KD 8/NM	497 069
			50
Монтажні рейки			
		MR 35x7.5 (1mt)	500 601
			20
		MR 35x7.5 з прорізами (1mt)	500 602
			20
		MR 35x15 (1mt)	500 606
			10
		MR 35x15 з прорізами 1mt)	500 607
			10
Тестовий штекер			
		TF Ø2	493 020
			5
Маркування			
		SLF-P1 W	1020 100
			1
		D-NS 6.2x6	810 600
			600
Викрутка			
		KT3 (0,6x3,5)	560 030
			10

