





РҮК 4Т



Інформація про замовлення	
Жовто_Зелений	336 510
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	1
Кількість з'єднань	2
Ізоляційний матеріал	PA
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V2
Кількість в упаковці	50 шт.
Тип захисного провідника	PE
Номінальна імпульсна напруга	8 Kv
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-2
Максимальна робоча температура	120 °C
Мінімальна робоча температура	-55 °C
Розміри	
Ширина	6 mm
Довжина	55,9 mm
Висота MR 35x7,5	44 mm
Висота MR 35x15	51,5 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Натискне з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	0,34 mm ²
Переріз одножильного провідника макс.	6 mm ²
Переріз провідника AWG/kcmil мін.	22 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.	10 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	0,25 mm ²
Переріз багатожильного провідника макс.	4 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	0,34 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	4 mm ²
2 провідники однакового перерізу, багатожильні, ДВА наконечники з пластиковою оболонкою, макс.	1 mm ²
Внутрішній циліндричний розмір	9 mm
Мінімальний момент затягування	10 mm
Максимальний момент затягування	A4
Погодження	
CSA	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	-
cULus	
mm ² /AWG/kcmil	AWG 22 - 10
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	-
VDE	
mm ² /AWG/kcmil	4 mm ²
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	-
ATEX	
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	800 V



Акcesуари			
	Тип	Номер замовлення	Кількість
Торцева пластина			
Жовтий_Зелений	NPP / PUK 4T	446 452T	10
Заглушка			
Сірий	KD 3	495 049	100
Сірий	KD 4	495 059	100
Сірий	KD 7	495 219	50
Монтажні рейки			
	MR 35x7,5 (1mt)	500 601	20
	MR 35x7,5 з прорізами (1mt)	500 602	20
	MR 35x15 (1mt)	500 606	10
	MR 35x15 з прорізами (1mt)	500 607	10
Маркування			
	DG 10/6	505 320	360
	DG 10/6T	505 390	360
	DB 10/6	505 915	500
	SLF-P1 W	1020 100	1
Викрутка			
	KT2 (0,5x3,0)	560 020	10

