



AVK AS



Інформація про замовлення			
Сірий		498 959	
Бежевий		498 950	
Коди кольорів			
(Синій ... 1) - (Зелений ... 2) - (Жовтий ... 3) - (Червоний ... 4) - (Чорний ... 5) - (Білий ... 6) - (Памаранчевий ... 7)			
Технічні характеристики			
Кількість рівнів		1	
Кількість з'єднань		2	
Ізоляційний матеріал		PA	
Клас вогнестійкості згідно UL 94		V2	
Кількість в упаковці		50 шт.	
Максимальний струм навантаження		16 A (з перерізом провідника 4 mm ²)	
Номінальна імпульсна напруга		8 Kv	
Ступінь забруднення		3	
Категорія імпульсної перенапруги		III	
Група ізоляційних матеріалів		I	
Підключення відповідно до стандарту		IEC 60947-7-1	
Номінальний струм I _N		16 A (при 2.5 mm ²)	
Номінальна напруга U _N		400 V	
Максимальна робоча температура		120 °C	
Мінімальна робоча температура		-55 °C	
Розміри			
Ширина		5,80 mm	
Довжина		30,00 mm	
Висота		39,60 mm	
Дані для підключення			
Тип з'єднання		Гвинтове з'єднання	
Переріз одножильного провідника мін.		0,2 mm ²	
Переріз одножильного провідника макс.		4 mm ²	
Переріз провідника AWG/kcmil мін.		24 AWG	
Переріз провідника AWG/kcmil макс.		12 AWG	
Переріз багатожильного провідника мін.		0,2 mm ²	
Переріз багатожильного провідника макс.		4 mm ²	
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.		0,25 mm ²	
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.		2,5 mm ²	
2 однакові багатожильні провідники з ізолюваним наконечником мін.		0,5 mm ²	
2 однакові багатожильні провідники з ізолюваним наконечником макс.		1,5 mm ²	
Мінімальна довжина зачищення		6 mm	
Максимальна довжина зачищення		7 mm	
Внутрішній циліндричний розмір		A3	
Мінімальний момент затягування		0,4 Nm	
Максимальний момент затягування		0,6 Nm	
Погодження			
CSA			
mm ² /AWG/kcmil		-	
Номінальний струм I _N		-	
Номінальна напруга U _N		-	
cULus			
mm ² /AWG/kcmil		-	
Номінальний струм I _N		-	
Номінальна напруга U _N		-	
VDE			
mm ² /AWG/kcmil		-	
Номінальний струм I _N		-	
Номінальна напруга U _N		-	
ATEX			
Номінальний струм I _N		-	
Номінальна напруга U _N		-	
Акcesуари			
	Тип	Номер замовлення	Кількість
Маркування	DG 10/6	505 320	360
	DG 10/6T	505 390	360
	DB 10/6	505 915	500
Викрутка	ІКТЗ (0,6x3,5)	561 030	10

