



## SG-PT 2,5/2



Інформація про замовлення	
Сірий	310 219
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	1
Кількість з'єднань	1
Ізоляційний матеріал	РА
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V0
Кількість в упаковці	50 шт.
Максимальний струм навантаження	24 А (з перерізом провідника 4 mm <sup>2</sup> )
Номінальна імпульсна напруга	6 Кв
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 61984 / IEC 60947-7-1
Номінальний струм IN	24 А (при 2.5 mm <sup>2</sup> )
Номінальна напруга UN	500 V
Максимальна робоча температура	130 °C
Мінімальна робоча температура	-60 °C
Розміри	
Ширина	10,4 mm
Довжина	17,50 mm
Висота	41,90 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Пружинне з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	0,08 mm <sup>2</sup>
Переріз одножильного провідника макс.	4 mm <sup>2</sup>
Переріз провідника AWG/kcmil мін.	28 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.	12 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	0,14 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника макс.	2,5 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	0,14 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	2,5 mm <sup>2</sup>
2 провідники однакового перерізу, скручені, TWIN наконечники з пластиковою гільзою	0,5 mm <sup>2</sup>
Мінімальна довжина зачищення	8 mm
Максимальна довжина зачищення	10 mm
Внутрішній циліндричний розмір	A3
Погодження	
<b>CSA</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	-
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	-
<b>cULus</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	AWG 12-28
Номінальний струм IN	20 А
Номінальна напруга UN	300 V
<b>VDE</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	-
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	-
<b>ATEX</b>	
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	-



Акcesуари			
	Тип	Номер замовлення	Кількість
<b>Кабельний організер</b>			
	SG_P	469 035	50
<b>Пластикова защіпка</b>			
	SG_L	469 005	50
	SG_L2	469 015	50
<b>Тестовий штекер</b>			
	TF_Ø2	493 020	5
<b>Маркування</b>			
	SLF-P2 W	1020 110	1
	D-NS 5,2x6	810 450	864
<b>Викрутка</b>			
	KT1 (0,4x2,5)	560 010	10

