



## SRD 6E



Інформація про замовлення	
Сірий	312 209
Бежевий	312 200
Коди кольорів	
(Синий ...1) - (Зелений ...2) - (Жовтий ...3) - (Червоний ...4) - (Чорний...5) - (Білий ...6) - (Помаранчевий...7)	
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	1
Кількість з'єднань	3
Ізоляційний матеріал	PA
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V0
Кількість в упаковці	50 шт.
Максимальний струм навантаження	57 A (з перерізом провідника 10 mm <sup>2</sup> )
Номінальна імпульсна напруга	8 Kv
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-1
Протипожежний захист залізничного транспорту (DIN EN 45545-2) R22-R23-R24-R26	HL 1 - HL 2 - HL 3
Номінальний струм IN	41 A (при 6 mm <sup>2</sup> )
Номінальна напруга UN	1000 V
Максимальна робоча температура	130 °C
Мінімальна робоча температура	-60 °C
Розміри	
Ширина	8,00 mm
Довжина	96,80 mm
Висота MR 35x7,5	44,10 mm
Висота MR 35x15	51,60 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Пружинне з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	0,2 mm <sup>2</sup>
Переріз одножильного провідника макс.	10 mm <sup>2</sup>
Переріз провідника AWG/kcmil мін.	24 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.	8 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	0,2 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника макс.	6 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	0,25 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	6 mm <sup>2</sup>
2 провідники однакового перерізу, багатожильні, TWIN наконечники з пластиковою оболонкою	1,5 mm <sup>2</sup>
Мінімальна довжина зачищення	10 mm
Максимальна довжина зачищення	12 mm
Внутрішній циліндричний розмір	A5
Погодження	
<b>CSA</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	-
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	-
<b>cULus</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	AWG 8-24
Номінальний струм IN	43 A
Номінальна напруга UN	600 V
<b>VDE</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	-
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	-
<b>ATEX</b>	
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	-



Аксессуары				
	Тип	Номер заказа	Кол-во	Классификация
<b>Торцевая пластина</b>				
	Сирый NPP / SRD 6E	451 259	50	
<b>Сепаратор</b>				
	Сирый APP / SRD 6E	464 189	50	
<b>Заглушка</b>				
	Сирый KD 3/NM	497 009	100	
	Сирый KD 4/NM	497 019	100	
	Сирый KD 7/NM	497 059	50	
	Сирый KD 8/NM	497 069	50	
<b>Монтажные рейки</b>				
	MR 35x7,5 (1mt)	500 601	20	
	MR 35x7,5 з прорізами (1mt)	500 602	20	
	MR 35x15 (1mt)	500 606	10	
	MR 35x15 з прорізами (1mt)	500 607	10	
<b>Тестовий штекер</b>				
	TF Ø2,3	493 023	5	
<b>Перехресне з'єднання</b>				
	CS 6/2 41A Max.	470 122	25	
	CS 6/3 41A Max.	470 123	20	
	CS 6/4 41A Max.	470 124	15	
	CS 6/5 41A Max.	470 125	10	
	CS 6/10 41A Max.	470 129	5	
<b>Маркування</b>				
	SLF-P1 W	1020 100	1	
	DG 10/8	505 410	260	
	D_NS 8x10	812 750	480	
<b>Викрутка</b>				
	KT4 (0,8x4,0)	560 040	10	

