



SRD 4C



Інформація про замовлення	
Сірий	311 739
Бежевий	311 730
Коди кольорів	
(Синій ...1) - (Зелений ...2) - (Жовтий ...3) - (Червоний ...4) - (Чорний...5) - (Білий ...6) - (Помаранчевий...7)	
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	1
Кількість з'єднань	4
Ізоляційний матеріал	PA
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V0
Кількість в упаковці	50 шт.
Максимальний струм навантаження	32 A (з перерізом провідника 4 mm ²)
Номінальна імпульсна напруга	8 Kv
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-1
Протипожежний захист залізничного транспорту (DIN EN 45545-2) R22-R23-R24-R26	HL 1 - HL 2 - HL 3
Номінальний струм I _N	24 A (при 2.5 mm ²)
Номінальна напруга U _N	800 V
Максимальна робоча температура	130 °C
Мінімальна робоча температура	-60 °C
Розміри	
Ширина	6,2 mm
Довжина	93 mm
Висота MR 35x7,5	38,30 mm
Висота MR 35x15	45,80 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Пружинне з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	0,08 mm ²
Переріз одножильного провідника макс.	6 mm ²
Переріз провідника AWG/kcmil мін.	28 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.	10 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	0,14 mm ²
Переріз багатожильного провідника макс.	4 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	0,14 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	4 mm ²
2 провідники однакового перерізу, багатожильні, TWIN наконечники з пластиковою оболонкою	1 mm ²
Мінімальна довжина зачищення	8 mm
Максимальна довжина зачищення	10 mm
Внутрішній циліндричний розмір	A4
Погодження	
CSA	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номінальний струм I _N	-
Номінальна напруга U _N	-
cULus	
mm ² /AWG/kcmil	AWG 10-28
Номінальний струм I _N	30 A
Номінальна напруга U _N	600 V
VDE	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номінальний струм I _N	-
Номінальна напруга U _N	-
ATEX	
Номінальний струм I _N	-
Номінальна напруга U _N	-



Акcesуари				
	Тип	Номер замовлення	Кількість	
Торцева пластина				
	Сірий NPP / SRD 4C	451 209	50	
Сепаратор				
	Сірий APP / SRD 4C	464 139	50	
Заглушка				
	Сірий KD 3/NM	497 009	100	
	Сірий KD 4/NM	497 019	100	
	Сірий KD 7/NM	497 059	50	
	Сірий KD 8/NM	497 069	50	
Монтажні рейки				
	MR 35x7,5 (1mt)	500 601	20	
	MR 35x7,5 з прорізами (1mt)	500 602	20	
	MR 35x15 (1mt)	500 606	10	
	MR 35x15 з прорізами (1mt)	500 607	10	
Тестовий штекер				
	TF Ø2	493 020	5	
Перехресне з'єднання				
	CS 4/2 32A Max.	470 112	25	
	CS 4/3 32A Max.	470 113	20	
	CS 4/4 32A Max.	470 114	15	
	CS 4/5 32A Max.	470 115	10	
	CS 4/10 32A Max.	470 119	5	
	CS 4/20 32A Max.	470 180	10	
Маркування				
	SLF-P1 W	1020 100	1	
	D-NS 6,2x6	810 600	600	
Викрутка				
	KT3 (0,6x3,5)	560 030	10	

