



AVK 2,5-4TK



Інформація про замовлення	
Жовтий_Зелений	334 450
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	1
Кількість з'єднань	2
Ізоляційний матеріал	PA
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V2
Кількість в упаковці	50 шт.
Тип захисного провідника	PE
Номінальна імпульсна напруга	8 Kv
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-2
Максимальна робоча температура	120 °C
Мінімальна робоча температура	-55 °C
Розміри	
Ширина	6,00 mm
Довжина	42,00 mm
Висота MR 35x7,5	44,50 mm
Висота MR 35x15	52,00 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Гвинтове з'єднання
Примітки	Враховуйте допустимий струм для DIN-рейки.
Переріз одножильного провідника мін.	0,2 mm ²
Переріз одножильного провідника макс.	6 mm ²
Переріз провідника AWG/kcmil мін.	24 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.	10 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	0,2 mm ²
Переріз багатожильного провідника макс.	6 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	0,25 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	4 mm ²
2 однакові багатожильні провідники з ізовольованим наконечником мін.	0,5 mm ²
2 однакові багатожильні провідники з ізовольованим наконечником макс.	2,5 mm ²
Мінімальна довжина зачищення	9 mm
Максимальна довжина зачищення	10 mm
Внутрішній циліндричний розмір	A4
Мінімальний момент затягування	0,5 Nm
Максимальний момент затягування	0,8 Nm
Мінімальний момент затягування рейки	0,4 Nm
Максимальний момент затягування рейки	0,6 Nm
Погодження	
CSA	
mm ² /AWG/kcmil	AWG 28-12
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	600 V
	0,6 Nm
cULus	
mm ² /AWG/kcmil	AWG 26-10
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	300V
VDE	
mm ² /AWG/kcmil	2,5 mm ²
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	750 V



Аксессуары			
	Тип	Номер заказа	Кількість
Заглушка			
	Сірий KD 3	495 049	100
	Сірий KD 4	495 059	100
	Сірий KD 7	495 219	50
Монтажні рейки			
	MR 35x7,5 (1mt)	500 601	20
	MR 35x7,5 з прорізами (1mt)	500 602	20
	MR 35x15 (1mt)	500 606	10
	MR 35x15 з прорізами (1mt)	500 607	10
Маркування			
	DG 10/6	505 320	360
	DG 10/6T	505 390	360
	DB 10/6	505 915	500
Викрутка			
	КТЗ (0,6x3,5)	561 030	10

