



SRD 2.5_2F



Інформація про замовлення	
Сірий	311 359
Синій	311 351
Бежевий	311 350
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	2
Кількість з'єднань	4
Ізоляційний матеріал	РА
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V0
Кількість в упаковці	50 шт.
Максимальний струм навантаження	32 А (з перерізом провідника 4 mm ²)
Номинальна імпульсна напруга	6 Kv
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-1
Противопожарний захист залізничного транспорту (DIN EN 45545-2) R22-R23-R24-R26	HL 1 - HL 2 - HL 3
Номинальний струм I _N	24 А (при 2.5 mm ²)
Номинальна напруга U _N	500 V
Максимальна робоча температура	130 °C
Мінімальна робоча температура	-60 °C
Розміри	
Ширина	5,2 mm
Довжина	79,80 mm
Висота MR 35x7,5	50,30 mm
Висота MR 35x15	57,80 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Пружинне з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	0,08 mm ²
Переріз одножильного провідника макс.	4 mm ²
Переріз провідника AWG/kcmil мін.	28 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.	12 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	0,14 mm ²
Переріз багатожильного провідника макс.	2,5 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	0,14 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	2,5 mm ²
2 провідники однакового перерізу, багатожильні, TWIN наконечники з пластиковою оболонкою	0,5 mm ²
Мінімальна довжина зачищення	8 mm
Максимальна довжина зачищення	10 mm
Внутрішній циліндричний розмір	A3
Погодження	
CSA	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номинальний струм I _N	-
Номинальна напруга U _N	-
cULus	
mm ² /AWG/kcmil	AWG 12-28
Номинальний струм I _N	20 А
Номинальна напруга U _N	300 V
VDE	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номинальний струм I _N	-
Номинальна напруга U _N	-
ATEX	
Номинальний струм I _N	-
Номинальна напруга U _N	-



Акcesуари				
	Тип	Номер замовлення	Кількість	
Торцева пластина				
	Сірий NPP / SRD 2.5_2F	451 079	50	
Сепаратор				
	Сірий APP / SRD 2.5_2F	464 069	50	
Заглушка				
	Сірий KD 3/NM	497 009	100	
	Сірий KD 4/NM	497 019	100	
	Сірий KD 7/NM	497 059	50	
	Сірий KD 8/NM	497 069	50	
Монтажні рейки				
	MR 35x7.5 (1mt)	500 601	20	
	MR 35x7.5 з прорізами (1mt)	500 602	20	
	MR 35x15 (1mt)	500 606	10	
	MR 35x15 з прорізами(1mt)	500 607	10	
Тестовий штекер				
	TF Ø2	493 020	5	
Перехресне з'єднання				
	CS 2.5/2	24A Max.	470 102	25
	CS 2.5/3	24A Max.	470 103	20
	CS 2.5/4	24A Max.	470 104	15
	CS 2.5/5	24A Max.	470 105	10
	CS 2.5/10	24A Max.	470 109	5
	CS 2.5/20	24A Max.	470 170	10
Маркування				
	SLF-P2 W		1020 110	1
	D-NS 5.2x6		810 450	720
Викрутка				
	KT1 (0,4x2,5)		560 010	10

