



## SRD 2,5A



Інформація про замовлення		
Сірий		311 239
Бежевий		311 230
Коди кольорів		
(Синій ...1) - (Помаранчевий... ..7)		
Технічні характеристики		
Кількість рівнів		1
Кількість з'єднань		2
Ізоляційний матеріал		PA
Клас вогнестійкості згідно UL 94		V0
Кількість в упаковці		50 шт.
Максимальний струм навантаження		20 A (з перерізом провідника 4 mm <sup>2</sup> )
Номінальна імпульсна напруга		6 Kv
Ступінь забруднення		3
Категорія імпульсної перенапруги		III
Група ізоляційних матеріалів		I
Підключення відповідно до стандарту		IEC 60947-7-1
Противоударний захист залізничного транспорту (DIN EN 45545-2) R22-R23-R24-R26		HL 1 - HL 2 - HL 3
Номінальний струм I <sub>N</sub>		20 A (при 2.5 mm <sup>2</sup> )
Номінальна напруга U <sub>N</sub>		500 V
Максимальна робоча температура		130 °C
Мінімальна робоча температура		-60 °C
Розміри		
Ширина		5,2 mm
Довжина		65,40 mm
Висота MR 35x7,5		38,90 mm
Висота MR 35x15		46,40 mm
Дані для підключення		
Тип з'єднання		Пружинне з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.		0,08 mm <sup>2</sup>
Переріз одножильного провідника макс.		4 mm <sup>2</sup>
Переріз провідника AWG/kcmil мін.		28 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.		12 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.		0,14 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника макс.		2,5 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.		0,14 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.		2,5 mm <sup>2</sup>
2 провідники однакового перерізу, багатожильні, TWIN наконечники з пластиковою оболонкою		0,5 mm <sup>2</sup>
Мінімальна довжина зачищення		8 mm
Максимальна довжина зачищення		10 mm
Внутрішній циліндричний розмір		A3
Погодження		
<b>CSA</b>		
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil		-
Номінальний струм I <sub>N</sub>		-
Номінальна напруга U <sub>N</sub>		-
<b>cULus</b>		
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil		AWG 12-28
Номінальний струм I <sub>N</sub>		20 A
Номінальна напруга U <sub>N</sub>		300 V
<b>VDE</b>		
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil		-
Номінальний струм I <sub>N</sub>		-
Номінальна напруга U <sub>N</sub>		-
<b>ATEX</b>		
Номінальний струм I <sub>N</sub>		-
Номінальна напруга U <sub>N</sub>		-



Акcesуари			
	Тип	Номер замовлення	Кількість
<b>Торцева пластина</b>			
	Сірий NPP / SRD 2.5E	451 159	50
<b>Сепаратор</b>			
	Сірий APP / SRD 2.5E	464 079	50
<b>Заглушка</b>			
	Сірий KD 3/NM	497 009	100
	Сірий KD 4/NM	497 019	100
	Сірий KD 7/NM	497 059	50
	Сірий KD 8/NM	497 069	50
<b>Монтажні рейки</b>			
	MR 35x7.5 (1mt)	500 601	20
	MR 35x7.5 з прорізами (1mt)	500 602	20
	MR 35x15 (1mt)	500 606	10
	MR 35x15 з прорізами (1mt)	500 607	10
<b>Тестовий штекер</b>			
	TF Ø2	493 020	5
<b>Перехресне з'єднання</b>			
	CS 2.5/2 24A Max.	470 102	25
	CS 2.5/3 24A Max.	470 103	20
	CS 2.5/4 24A Max.	470 104	15
	CS 2.5/5 24A Max.	470 105	10
	CS 2.5/10 24A Max.	470 109	5
	CS 2.5/20 24A Max.	470 170	10
<b>Маркування</b>			
	SLF-P1 W	1020 100	1
	D-NS 5,2x6	810 450	720
<b>Викрутка</b>			
	KT1 (0,4x2,5)	560 010	10

