



WGO 6/NM



Інформація про замовлення	
Сірий	309 609
Бежевий	309 600
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	1
Кількість з'єднань	2
Ізоляційний матеріал	PA
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V0
Кількість в упаковці	50 шт.
Максимальний струм навантаження	57 А (з перерізом провідника 10 mm ²)
Номінальна імпульсна напруга	6 Kv
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-1
Протипожежний захист залізничного транспорту (DIN EN 45545-2) R22-R23-R24-R26	HL 1 - HL 2 - HL 3
Номінальний струм IN	41 А (при 6 mm ²)
Номінальна напруга UN	1000 V
Максимальна робоча температура	130 °C
Мінімальна робоча температура	-60 °C
Розміри	
Ширина	8,00 mm
Довжина	71,20 mm
Висота MR 35x7,5	47,20 mm
Висота MR 35x15	54,70 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Гвинтове з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	0,2 mm ²
Переріз одножильного провідника макс.	10 mm ²
Переріз провідника AWG/kcmil мін.	24 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.	8 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	0,2 mm ²
Переріз багатожильного провідника макс.	10 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	0,25 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	6 mm ²
2 провідники однакового перерізу, багатожильні, TWIN наконечники з пластиковою оболонкою, мін.	0,5 mm ²
2 провідники однакового перерізу, багатожильні, TWIN наконечники з пластиковою оболонкою, макс.	4 mm ²
Мінімальна довжина зачищення	10 mm
Максимальна довжина зачищення	12 mm
Внутрішній циліндричний розмір	B5
Мінімальний момент затягування	0,8 Nm
Максимальний момент затягування	1,0 Nm
Погодження	
CSA	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	-
cULus	
mm ² /AWG/kcmil	AWG 24-8
Номінальний струм IN	50 A
Номінальна напруга UN	600 V
VDE	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	-
ATEX	
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	-



Акcesуари				
	Тип		Номер замовлення	Кількість
Торцева пластина				
	Сірий	KD 3/NM	497 009	100
	Сірий	KD 4/NM	497 019	100
	Сірий	KD 7/NM	497 059	50
	Сірий	KD 8/NM	497 069	50
Монтажні рейки				
		MR 35x7,5 (1mt)	500 601	20
		MR 35x7,5 з прорізом (1mt)	500 602	20
		MR 35x15 (1mt)	500 606	10
		MR 35x15 з прорізом (1mt)	500 607	10
Перехресне з'єднання				
		CS 6/2 41A Max.	470 122	25
		CS 6/3 41A Max.	470 123	20
		CS 6/4 41A Max.	470 124	15
		CS 6/5 41A Max.	470 125	10
		CS 6/10 41A Max.	470 129	5
Роз'єм короткого замикання				
		SCS 6/2 41A Max.	470 172	25
		SCS 6/3 41A Max.	470 173	20
		SCS 6/4 41A Max.	470 174	15
Пластиковий замок				
	Сірий	WGO 6_PK	469 079	50
	Помаранчевий	WGO 6_PK	469 077	50
Маркування пластику				
	Помаранчевий	WGO 6_KP	469 067	50
	Синій	WGO 6_KP	469 061	50
	Зелений	WGO 6_KP	469 062	50
	Жовтий	WGO 6_KP	469 063	50
	Червоний	WGO 6_KP	469 064	50
	Чорний	WGO 6_KP	469 065	50
Тестовий штекер				
		TF Ø4	493 050	10
Маркування				
		DG 10/8	505 410	260
		D-NS 8x10	812 750	480
		SLF-P1 W	1020 100	1
Викрутка				
		IKT4 (0,8x4)	561 040	10

