



AVK 2,5



Інформація про замовлення	
Сірий	304 120
Бежевий	304 129
Коди кольорів	
(Синій1) - (Зелений2) - (Жовтий3) - (Червоний4) - (Чорний.....5) - (Білий6) - (Помаранчевий.....7)	
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	1
Кількість з'єднань	2
Ізоляційний матеріал	РА
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V2
Кількість в упаковці	100 шт.
Максимальний струм навантаження	32 А (з перерізом провідника 4 мм ²)
Номінальна імпульсна напруга	8 Кв
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-1
Номінальний струм I _N	24 А (при 2.5 мм ²)
Номінальна напруга U _N	750 V
Максимальна робоча температура	120 °C
Мінімальна робоча температура	-55 °C
Розміри	
Ширина	5 mm
Довжина	44.20 mm
Висота MR 35x7.5	44.40 mm
Висота MR 35x15	51.90 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Гвинтове з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	0,2 mm ²
Переріз одножильного провідника макс.	4 mm ²
Переріз провідника AWG/ксмil мін.	24 AWG
Переріз провідника AWG/ксмil макс.	12 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	0,2 mm ²
Переріз багатожильного провідника макс.	4 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	0,25 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	2,5 mm ²
2 однакові багатожильні провідники з ізольованим наконечником мін.	0,5 mm ²
2 однакові багатожильні провідники з ізольованим наконечником макс.	1,5 mm ²
Мінімальна довжина зачищення	9 mm
Максимальна довжина зачищення	10 mm
Внутрішній циліндричний розмір	A3
Мінімальний момент затягування	0,4 Nm
Максимальний момент затягування	0,6 Nm
Погодження	
CSA	
mm ² /AWG/ксмil	AWG 28-12
Номінальний струм I _N	20 А
Номінальна напруга U _N	600 V
Момент затягування	0,6 Nm
cULus	
mm ² /AWG/ксмil	AWG 26-12
Номінальний струм I _N	20 А
Номінальна напруга U _N	600 V
VDE	
mm ² /AWG/ксмil	2,5 mm ²
Номінальний струм I _N	24 А
Номінальна напруга U _N	750 V
ATEX	
Номінальний струм I _N	23А
Номінальна напруга U _N	630V



Акcesуари				
	Тип		Номер замовлення	Кількість
Торцева пластина				
	Сірий	NPP / AVK 2,5-10	444 120	100
	Бежевий	NPP / AVK 2,5-10	444 129	100
Сепаратор				
	Сірий	APP / AVK 2,5-10	462 120	25
	Бежевий	APP / AVK 2,5-10	462 129	25
Заглушка				
	Сірий	KD 3	495 049	100
	Сірий	KD 4	495 059	100
	Сірий	KD 7	495 219	50
Монтажні рейки				
		MR 35x7,5 (1mt)	500 601	20
		MR 35x7,5 з прорізами (1mt)	500 602	20
		MR 35x15 (1mt)	500 606	10
		MR 35x15 з прорізами (1mt)	500 607	10
Перехресне з'єднання				
		UK 2,5/2 24A Max.	474 122	25
		UK 2,5/3 24A Max.	474 123	20
		UK 2,5/4 24A Max.	474 124	15
		UK 2,5/10 24A Max.	474 129	5
		UK 2,5/50 24A Max.	474 210	20
Гребінчастий з'єднувач				
		TKO 2,5/2 24A Max.	476 262	25
		TKO 2,5/3 24A Max.	476 263	20
		TKO 2,5/4 24A Max.	476 264	15
		TKO 2,5/10 24A Max.	476 269	5
Невелика перегородка				
	Сірий	AD 1	467 919	100
	Бежевий	AD 1	467 910	100
Тестовий штекер				
		TF Ø2	493 020	5
		TF Ø2,3	493 023	5
Тестовий роз'єм				
		TSK 1 (Ø2)	490 010	5
		TSK 3 (Ø2,3)	490 030	5
Попереджувальна наклейка				
		IP 2S	498 130	25
		IP 2	498 140	25
Маркування				
		DG 10/5	505 310	440
		DG 10/5T	505 380	440
		DB 10/5	505 910	500
Викрутка				
		IKT3 (0,6x3,5)	561 030	10

