



РҮК 4Е



Інформація про замовлення	
Сірий	307 229
Бежевий	307 220
Коди кольорів	
(Синій ...1) - (Зелений ...2) - (Жовтий ...3) - (Червоний ...4) - (Чорний...5) - (Білий ...6) - (Помаранчевий...7)	
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	1
Кількість з'єднань	3
Ізоляційний матеріал	РА
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V2
Кількість в упаковці	50 шт
Максимальний струм навантаження	41 А (з перерізом провідника 6 mm ²)
Номинальна імпульсна напруга	8 Кв
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-1
Номинальний струм ІN	32 А (при 4 mm ²)
Номинальна напруга UN	800 V
Максимальна робоча температура	120 °C
Мінімальна робоча температура	-55 °C
Розміри	
Ширина	6 mm
Довжина	70,80 mm
Висота MR 35x7,5	44 mm
Висота MR 35x15	51,5 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Натискне з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	0,34 mm ²
Переріз одножильного провідника макс.	6 mm ²
Переріз провідника AWG/kcmil мін.	22 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.	10 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	0,25 mm ²
Переріз багатожильного провідника макс.	4 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	0,34 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	4 mm ²
2 провідники однакового перерізу, багатожильні, TWIN наконечники з пластиковою оболонкою	1 mm ²
Мінімальна довжина зачищення	9 mm
Максимальна довжина зачищення	10 mm
Внутрішній циліндричний розмір	A4
Погодження	
CSA	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номинальний струм ІN	-
Номинальна напруга UN	-
cULus	
mm ² /AWG/kcmil	AWG 22 - 10
Номинальний струм ІN	30 А
Номинальна напруга UN	600 V
VDE	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номинальний струм ІN	-
Номинальна напруга UN	-
ATEX	
Номинальний струм ІN	30 А
Номинальна напруга UN	800 V



Аксессуары			
	Тип	Номер заказа	Кількість
Торцева пластина			
	Сірий NPP / PУK 4E	446 559	25
	Бежевий NPP / PУK 4E	446 550	25
Заглушка			
	Сірий KD 3	495 049	100
	Сірий KD 4	495 059	100
	Сірий KD 7	495 219	50
Монтажні рейки			
	MR 35x7.5 (1mt)	500 601	20
	MR 35x7.5 з прорізами (1mt)	500 602	20
	MR 35x15 (1mt)	500 606	10
	MR 35x15 з прорізами (1mt)	500 607	10
Перехресне з'єднання			
	UK 4/2 32A Max.	476 232	25
	UK 4/3 32A Max.	476 233	20
	UK 4/4 32A Max.	476 234	15
	UK 4/10 32A Max.	476 239	5
Тестовий клемний блок			
	PУK TEST	498 559	25
	PУK TEST-A	498 659	25
Маркування			
	DG 10/6	505 320	360
	DG 10/6T	505 390	360
	DB 10/6	505 915	500
	SLF-P1 W	1020 100	1
Викрутка			
	KT2 (0,5x3,0)	560 020	10

