



AVK 2,5RD



Інформація про замовлення	
Сірий	304 200
Бежевий	304 209
Коди кольорів	
(Синій ...1) - (Зелений ...2) - (Жовтий ...3) - (Червоний ...4) - (Чорний ...5) - (Білий ...6) - (Помаранчевий ...7)	
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	1
Кількість з'єднань	2
Ізоляційний матеріал	PA
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V2
Кількість в упаковці	Є00 шт
Максимальний струм навантаження	32 А (з перерізом провідника 4 мм ²)
Номінальна імпульсна напруга	8 Kv
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-1
Номінальний струм I _N	24 А (при 2,5 мм ²)
Номінальна напруга U _N	750 V
Максимальна робоча температура	120 °C
Мінімальна робоча температура	-55 °C
Розміри	
Ширина	5,00 mm
Довжина	44,20 mm
Висота MR 35x7,5	44,60 mm
Висота MR 35x15	52,10 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Гвинтове з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	0,2 mm ²
Переріз одножильного провідника макс.	4 mm ²
Переріз провідника AWG/kcmil мін.	24 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.	12 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	0,2 mm ²
Переріз багатожильного провідника макс.	4 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	0,25 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	2,5 mm ²
2 однакові багатожильні провідники з ізолюваним наконечником мін.	0,5 mm ²
2 однакові багатожильні провідники з ізолюваним наконечником макс.	1,5 mm ²
Мінімальна довжина зачищення	9 mm
Максимальна довжина зачищення	10 mm
Внутрішній циліндричний розмір	A3
Мінімальний момент затягування	0,4 Nm
Максимальний момент затягування	0,6 Nm
Погодження	
CSA	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номінальний струм I _N	-
Номінальна напруга U _N	-
cULus	
mm ² /AWG/kcmil	AWG 26-12
Номінальний струм I _N	20 A
Номінальна напруга U _N	600 V
VDE	
mm ² /AWG/kcmil	2,5 mm ²
Номінальний струм I _N	24 A
Номінальна напруга U _N	750 V
ATEX	
Номінальний струм I _N	23A
Номінальна напруга U _N	630V



Акcesуари				
		Тип	Номер замовлення	Кількість
Торцева пластина				
	Сірий	NPP / AVK 2,5EA	444 139	25
	Бежевий	NPP / AVK 2,5EA	444 130	25
Сепаратор				
	Сірий	APP / AVK 2,5-10	462 120	25
	Бежевий	APP / AVK 2,5-10	462 129	25
Заглушка				
	Сірий	KD 3	495 049	100
	Сірий	KD 4	495 059	100
	Сірий	KD 7	495 219	50
Монтажні рейки				
		MR 35x7,5 (1mt)	500 601	20
		MR 35x7,5 з прорізами (1mt)	500 602	20
		MR 35x15 (1mt)	500 606	10
		MR 35x15 з прорізами (1mt)	500 607	10
Перехресне з'єднання				
		UK 2,5/2 24A Max.	476 222	25
		UK 2,5/3 24A Max.	476 223	20
		UK 2,5/4 24A Max.	476 224	15
		UK 2,5/10 24A Max.	476 229	5
		UK 2,5/50 24A Max.	476 320	20
Гребінчастий з'єднувач				
		TKO 2,5/2 24A Max.	476 262	25
		TKO 2,5/3 24A Max.	476 263	20
		TKO 2,5/4 24A Max.	476 264	15
		TKO 2,5/10 24A Max.	476 269	5
Тестовий клемний блок				
		PYK TEST	498 559	25
Попереджувальна наклейка				
		IP 2S	498 130	25
		IP 2	498 140	25
Маркування				
		DG 10/5	505 310	440
		DG 10/5T	505 380	440
		DB 10/5	505 910	500
Викрутка				
		IKT3 (0,6x3,5)	561 030	10

