



AVK 4RD



Інформація про замовлення	
Сірий	304 210
Бежевий	304 219
Коди кольорів	
(Синій ...1) - (Зелений ...2) - (Жовтий ...3) - (Червоний ...4) - (Чорний ...5) - (Білий ...6) - (Помаранчевий ...7)	
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	1
Кількість з'єднань	2
Ізоляційний матеріал	PA
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V2
Кількість в упаковці	100 шт
Максимальний струм навантаження	41 А (з перерізом провідника 6 мм ²)
Номинальна імпульсна напруга	8 Kv
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-1
Номинальний струм I _N	32 А (при 4 мм ²)
Номинальна напруга U _N	750 V
Максимальна робоча температура	120 °C
Мінімальна робоча температура	-55 °C
Розміри	
Ширина	6 mm
Довжина	44,20 mm
Висота MR 35x7,5	44,60 mm
Висота MR 35x15	52,10 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Гвинтове з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	0,2 mm ²
Переріз одножильного провідника макс.	6 mm ²
Переріз провідника AWG/kcmil мін.	24 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.	10 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	0,2 mm ²
Переріз багатожильного провідника макс.	6 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	0,25 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	4 mm ²
2 однакові багатожильні провідники з ізолюваним наконечником мін.	0,5 mm ²
2 однакові багатожильні провідники з ізолюваним наконечником макс.	2,5 mm ²
Мінімальна довжина зачищення	9 mm
Максимальна довжина зачищення	10 mm
Внутрішній циліндричний розмір	A4
Мінімальний момент затягування	0,5 Nm
Максимальний момент затягування	0,8 Nm
Погодження	
CSA	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номинальний струм I _N	-
Номинальна напруга U _N	-
cULus	
mm ² /AWG/kcmil	AWG 26-10
Номинальний струм I _N	30 А
Номинальна напруга U _N	600 V
VDE	
mm ² /AWG/kcmil	4 mm ²
Номинальний струм I _N	32 А
Номинальна напруга U _N	750 V
ATEX	
Номинальний струм I _N	29А
Номинальна напруга U _N	630V



Акcesуари			
	Тип	Номер замовлення	Кількість
Торцева пластина			
	Сірий NPP / AVK 2,5-10	444 120	100
	Бежевий NPP / AVK 2,5-10	444 129	100
Сепаратор			
	Сірий APP / AVK 2,5-10	462 120	25
	Бежевий APP / AVK 2,5-10	462 129	25
Заглушка			
	Сірий KD 3	495 049	100
	Сірий KD 4	495 059	100
	Сірий KD 7	495 219	50
Монтажні рейки			
	MR 35x7,5 (1mt)	500 601	20
	MR 35x7,5 з прорізами (1mt)	500 602	20
	MR 35x15 (1mt)	500 606	10
	MR 35x15 з прорізами (1mt)	500 607	10
Перехресне з'єднання			
	UK 4/2 32A Max.	476 232	25
	UK 4/3 32A Max.	476 233	20
	UK 4/4 32A Max.	476 234	15
	UK 4/10 32A Max.	476 239	5
	UK 4/50 32A Max.	476 330	20
Гребінчастий з'єднувач			
	TKO 4/2 32A Max.	476 272	25
	TKO 4/3 32A Max.	476 273	20
	TKO 4/4 32A Max.	476 274	15
	TKO 4/10 32A Max.	476 279	5
Тестовий кленний блок			
	PK TEST	498 559	25
	PK TEST-A	498 659	25
Попереджувальна наклейка			
	IP 2S	498 130	25
	IP 2	498 140	25
Маркування			
	DG 10/6	505 320	360
	DG 10/6T	505 390	360
	DB 10/6	505 915	500
Викрутка			
	IKT3 (0,6x3,5)	561 030	10

