



MYKR 2,5C



Інформація про замовлення	
Сірий	306 499
Бежевий	306 490
Кольорові позначення	
(Синій ...1) - (Зелений ...2) - (Жовтий ...3) - (Червоний ...4) - (чорний ...5) - (Білий ...6) - (Помаранчевий ...7)	
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	1
Кількість з'єднань	4
Ізоляційний матеріал	PA
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V2
Кількість в упаковці	100 шт.
Максимальний струм навантаження	32 А (з перерізом провідника 4 mm ²)
Номинальна імпульсна напруга	8 Кв
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-1
Номинальний струм I _N	24 А (при 2.5 mm ²)
Номинальна напруга U _N	800 V
Максимальна робоча температура	120 °C
Мінімальна робоча температура	-55 °C
Розміри	
Ширина	10 mm
Довжина	40,75 mm
Висота MR 35x7,5	31,60 mm
Висота MR 35x15	39,10 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Гвинтове з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	0,08 mm ²
Переріз одножильного провідника макс.	4 mm ²
Переріз провідника AWG/kcmil мін.	28 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.	12 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	0,08 mm ²
Переріз багатожильного провідника макс.	2,5 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	0,14 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	2,5 mm ²
2 провідники однакового перерізу, багатожильні, TWIN наконечники з пластиковою оболонкою	0,5 mm ²
Мінімальна довжина зачищення	9 mm
Максимальна довжина зачищення	10 mm
Внутрішній циліндричний розмір	Ø3
Погодження	
CSA	
mm ² /AWG/kcmil	
Номинальний струм I _N	
Номинальна напруга U _N	
cULus	
mm ² /AWG/kcmil	
Номинальний струм I _N	
Номинальна напруга U _N	
VDE	
mm ² /AWG/kcmil	
Номинальний струм I _N	
Номинальна напруга U _N	
ATEX	
Номинальний струм I _N	
Номинальна напруга U _N	



Акcesуари			
	Тип	Номер замовлення	Кількість
Торцева пластина			
	Сірий NPP1 / MYKR 2.5	446 429	100
	Бежевий NPP1 / MYKR 2.5	446 420	100
Торцева пластина			
	Сірий NPP2 / MYKR 2.5	446 439	100
	Бежевий NPP2 / MYKR 2.5	446 430	100
Заглушка			
	Сірий KD 3	495 049	100
	Сірий KD 4	495 059	100
Монтажні рейки			
	MR 35x7,5 (1mt)	500 601	20
	MR 35x7,5 з прорізами (1mt)	500 602	20
	MR 35x15 (1mt)	500 606	10
	MR 35x15 з прорізами (1mt)	500 607	10
Маркування			
	DG 6/5	505 330	440
	DB 5	505 850	500
Викрутка			
	KT2 (0,5x3,0)	560 020	10

