



## МΥΚ 2,5



Інформація про замовлення	
Сірий	306 429
Бежевий	306 420
<b>Коди кольорів</b>	
(Синій ...1) - (Зелений ...2) - (Жовтий ...3) - (Червоний ...4) - (Чорний...5) - (Білий ...6) - (Помаранчевий...7)	
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	1
Кількість з'єднань	2
Ізоляційний матеріал	РА
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V2
Кількість в упаковці	50 шт.
Максимальний струм навантаження	32 А (з перерізом провідника 4 mm <sup>2</sup> )
Номінальна імпульсна напруга	8 Kv
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-1
Номінальний струм I <sub>N</sub>	24 А (при 2.5 mm <sup>2</sup> )
Номінальна напруга U <sub>N</sub>	750 V
Максимальна робоча температура	120 °C
Мінімальна робоча температура	-55 °C
Розміри	
Ширина	5 mm
Довжина	33.00 mm
Висота MR 15x5.5	29.60 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Гвинтове з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	0,08 mm <sup>2</sup>
Переріз одножильного провідника макс.	4 mm <sup>2</sup>
Переріз провідника AWG/кcmil мін.	28 AWG
Переріз провідника AWG/кcmil макс.	12 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	0,08 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника макс.	2,5 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	0,14 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	2,5 mm <sup>2</sup>
2 провідники однакового перерізу, скручені, TWIN наконечники з пластиковою гільзою	0,5 mm <sup>2</sup>
Мінімальна довжина зачищення	9 mm
Максимальна довжина зачищення	10 mm
Внутрішній циліндричний розмір	B3
Погодження	
<b>CSA</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/кcmil	-
Номінальний струм I <sub>N</sub>	-
Номінальна напруга U <sub>N</sub>	-
<b>cULus</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/кcmil	AWG 22 - 12
Номінальний струм I <sub>N</sub>	20 А
Номінальна напруга U <sub>N</sub>	600 V
<b>VDE</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/кcmil	-
Номінальний струм I <sub>N</sub>	-
Номінальна напруга U <sub>N</sub>	-
<b>ATEX</b>	
Номінальний струм I <sub>N</sub>	18 А
Номінальна напруга U <sub>N</sub>	500 V



Акcesуари			
	Тип	Номер замовлення	Кількість
<b>Торцева пластина</b>			
	Сірий	NPP1 / MYK 2.5	446 429
	Бежевий	NPP1 / MYK 2.5	446 420
<b>Торцева пластина</b>			
	Сірий	NPP2 / MYK 2.5	446 439
	Бежевий	NPP2 / MYK 2.5	446 430
<b>Заглушка</b>			
	Сірий	KD 5	495 069
<b>Монтажні рейки</b>			
		MR 15x5,5 (1 mt)	500 610
		MR 15x5,5 з прорізами (1 mt)	500 611
<b>Перехресне з'єднання</b>			
	UK 2,5/2	24A Max.	476 222
	UK 2,5/3	24A Max.	476 223
	UK 2,5/4	24A Max.	476 224
	UK 2,5/10	24A Max.	476 229
<b>Маркування</b>			
	DG 6/5		505 330
	DB 5		505 850
<b>Викрутка</b>			
		KT2 (0,5x3,0)	560 020

