




PIK 4N



Інформація про замовлення	
Сірий	319 109
Бежевий	319 100
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	2
Кількість з'єднань	4
Ізоляційний матеріал	PA
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V2
Кількість в упаковці	100 шт.
Максимальний струм навантаження	39 A (з перерізом провідника 6 mm ²)
Номінальна імпульсна напруга	8 Kv
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-1
Номінальний струм IN	32 A (при 4 mm ²)
Номінальна напруга UN	500 V
Максимальна робоча температура	120 °C
Мінімальна робоча температура	-55 °C
Розміри	
Ширина	6,00 mm
Довжина	64,00 mm
Висота MR 35x7,5	61,20 mm
Висота MR 35x15	68,70 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Гвинтове з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	0,2 mm ²
Переріз одножильного провідника макс.	6 mm ²
Переріз провідника AWG/kcmil мін.	24 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.	10 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	0,2 mm ²
Переріз багатожильного провідника макс.	6 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	0,25 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	4 mm ²
2 однакові багатожильні провідники з ізолюваним наконечником мін.	0,5 mm ²
2 однакові багатожильні провідники з ізолюваним наконечником макс.	2,5 mm ²
Мінімальна довжина зачищення	9 mm
Максимальна довжина зачищення	10 mm
Внутрішній циліндричний розмір	A4
Мінімальний момент затягування	0,5 Nm
Максимальний момент затягування	0,8 Nm
Погодження	
CSA	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	-
cULus	
mm ² /AWG/kcmil	AWG 26-10
Номінальний струм IN	30 A
Номінальна напруга UN	300 V
VDE	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	-
ATEX	
Номінальний струм IN	29,5A
Номінальна напруга UN	400V



Акcesуари				
	Тип	Номер замовлення	Кількість	
Горцева пластина				
	Сірий NPP / РІК 4N	449 019	25	
	Бежевий NPP / РІК 4N	449 010	25	
Заглушка				
	Сірий KD 3	495 049	100	
	Сірий KD 4	495 059	100	
	Сірий KD 7	495 219	50	
Монтажні рейки				
	MR 35x7,5 (1mt)	500 601	20	
	MR 35x7,5 з прорізами (1mt)	500 602	20	
	MR 35x15 (1mt)	500 606	10	
	MR 35x15 з прорізами (1mt)	500 607	10	
Перехресне з'єднання				
	UK 4/2	32A Max.	474 132	25
	UK 4/3	32A Max.	474 133	20
	UK 4/4	32A Max.	474 134	15
	UK 4/10	32A Max.	474 139	5
	UK 4/20	32A Max.	474 180	5
	UK 4/50	32A Max.	474 190	5
Невелика перегородка				
	Сірий AD 1	467 919	100	
	Бежевий AD 1	467 910	100	
Тестовий штекер				
	TF Ø2,3	493 023	5	
	TF Ø4	493 050	10	
Тестовий роз'єм				
	TSK 4 (Ø2,3)	490 040	5	
	TSK 7 (Ø4)	490 070	5	
Попереджувальна наклейка				
	IP 2S	498 130	25	
	IP 2	498 140	25	
Маркування				
	DG 10/6	505 320	360	
	DG 10/6T	505 390	360	
	DB 10/6	505 915	500	
Викрутка				
	КТЗ (0,6x3,5)	561 030	10	

