



SRD 6



Інформація про замовлення	
Сірий	312 199
Бежевий	312 190
Коди кольорів	
(Синій ...1) - (Зелений ...2) - (Жовтий ...3) - (Червоний ...4) - (Чорний...5) - (Білий ...6) - (Памаранчевий...7)	
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	1
Кількість з'єднань	2
Ізоляційний матеріал	PA
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V0
Кількість в упаковці	50 шт.
Максимальний струм навантаження	57 A (з перерізом провідника 10 mm ²)
Номінальна імпульсна напруга	8 Kv
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-1
Протипожежний захист залізничного транспорту (DIN EN 45545-2) R22-R23-R24-R26	HL 1 - HL 2 - HL 3
Номінальний струм I _N	41 A (при 6 mm ²)
Номінальна напруга U _N	1000 V
Максимальна робоча температура	130 °C
Мінімальна робоча температура	-60 °C
Розміри	
Ширина	8,00 mm
Довжина	72,50 mm
Висота MR 35x7,5	44,10 mm
Висота MR 35x15	51,60 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Пружинне з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	0,2 mm ²
Переріз одножильного провідника макс.	10 mm ²
Переріз провідника AWG/kcmil мін.	24 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.	8 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	0,2 mm ²
Переріз багатожильного провідника макс.	6 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	0,25 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	6 mm ²
2 провідники однакового перерізу, багатожильні, TWIN наконечники з пластиковою оболонкою	1,5 mm ²
Мінімальна довжина зачищення	10 mm
Максимальна довжина зачищення	12 mm
Внутрішній циліндричний розмір	A5
Погодження	
CSA	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номінальний струм I _N	-
Номінальна напруга U _N	-
cULus	
mm ² /AWG/kcmil	AWG 8-24
Номінальний струм I _N	43 A
Номінальна напруга U _N	600 V
VDE	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номінальний струм I _N	-
Номінальна напруга U _N	-
ATEX	
Номінальний струм I _N	-
Номінальна напруга U _N	-



Аксессуары				
	Тип	Номер заказа	Кол-во	Классификация
Торцевая пластина				
	Срий	NPP / SRD 6	451 249	50
Сепаратор				
	Срий	APP / SRD 6	464 179	50
Заглушка				
	Срий	KD 3/NM	497 009	100
	Срий	KD 4/NM	497 019	100
	Срий	KD 7/NM	497 059	50
	Срий	KD 8/NM	497 069	50
Монтажные рейки				
		MR 35x7,5 (1mt)	500 601	20
		MR 35x7,5 з прорізами (1mt)	500 602	20
		MR 35x15 (1mt)	500 606	10
		MR 35x15 з прорізами (1mt)	500 607	10
Тестовий штекер				
		TF Ø2,3	493 023	5
Перехресне з'єднання				
	CS 6/2	41A Max.	470 122	25
	CS 6/3	41A Max.	470 123	20
	CS 6/4	41A Max.	470 124	15
	CS 6/5	41A Max.	470 125	10
	CS 6/10	41A Max.	470 129	5
Маркування				
		SLF-P1 W	1020 100	1
		DG 10/8	505 410	260
		D_NS 8x10	812 750	480
Викрутка				
		KT4 (0,8x4,0)	560 040	10

