



AVK 4



Інформація про замовлення	
Сірий	304 130
Бежевий	304 139
Кольорові позначення	
(Синій ...1) - (Зелений ...2) - (Жовтий ...3) - (Червоний ...4) - (чорний ...5) - (Білий ...6) - (Помаранчевий ...7)	
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	1
Кількість з'єднань	2
Ізоляційний матеріал	PA
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V2
Кількість в упаковці	100 шт.
Максимальний струм навантаження	41 A (з перерізом провідника 6 mm ²)
Номінальна імпульсна напруга	8 Kv
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-1
Номінальний струм I _N	32 A (при 4 mm ²)
Номінальна напруга U _N	750 V
Максимальна робоча температура	120 °C
Мінімальна робоча температура	-55 °C
Розміри	
Ширина	6,00 mm
Довжина	44,20 mm
Висота MR 35x7,5	44,40 mm
Висота MR 35x15	51,90 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Гвинтове з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	0,2 mm ²
Переріз одножильного провідника макс.	6 mm ²
Переріз провідника AWG/kcmil мін.	24 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.	10 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	0,2 mm ²
Переріз багатожильного провідника макс.	6 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	0,25 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	4 mm ²
2 однакові багатожильні провідники з ізолюваним наконечником мін.	0,5 mm ²
2 однакові багатожильні провідники з ізолюваним наконечником макс.	2,5 mm ²
Мінімальна довжина зачищення	9 mm
Максимальна довжина зачищення	10 mm
Внутрішній циліндричний розмір	A4
Мінімальний момент затягування	0,5 Nm
Максимальний момент затягування	0,8 Nm
Погодження	
CSA	
mm ² /AWG/kcmil	AWG 28-10
Номінальний струм I _N	30 A
Номінальна напруга U _N	600 V
Момент затягування	0,8 Nm
cULus	
mm ² /AWG/kcmil	AWG 26-10
Номінальний струм I _N	30 A
Номінальна напруга U _N	600 V
VDE	
mm ² /AWG/kcmil	4 mm ²
Номінальний струм I _N	32 A
Номінальна напруга U _N	750 V
ATEX	
Номінальний струм I _N	30,5A
Номінальна напруга U _N	630V



Акcesуари				
	Тип		Номер замовлення	Кількість
Торцева пластина				
	Сірий	NPP / AVK 2.5-10	444 120	100
	Бежевий	NPP / AVK 2.5-10	444 129	100
Сепаратор				
	Сірий	APP / AVK 2.5-10	462 120	25
	Бежевий	APP / AVK 2.5-10	462 129	25
Заглушка				
	Сірий	KD 3	495 049	100
	Сірий	KD 4	495 059	100
	Сірий	KD 7	495 219	50
Монтажні рейки				
		MR 35x7,5 (1mt)	500 601	20
		MR 35x7,5 з прорізами (1mt)	500 602	20
		MR 35x15 (1mt)	500 606	10
		MR 35x15 з прорізами (1mt)	500 607	10
Перехресне з'єднання				
	UK 4/2	32A Max.	474 132	25
	UK 4/3	32A Max.	474 133	20
	UK 4/4	32A Max.	474 134	15
	UK 4/10	32A Max.	474 139	5
	UK 4/20	32A Max.	474 180	5
	UK 4/50	32A Max.	474 190	5
Гребінчастий з'єднувач				
	TKO 4/2	32A Max.	476 272	25
	TKO 4/3	32A Max.	476 273	20
	TKO 4/4	32A Max.	476 274	15
	TKO 4/10	32A Max.	476 279	5
Невелика перегородка				
	Сірий	AD 1	467 919	100
	Бежевий	AD 1	467 910	100
Тестовий штекер				
		TF Ø2,3	493 023	5
		TF Ø4	493 050	10
Тестовий роз'єм				
		TSK 4 (Ø2,3)	490 040	5
		TSK 7 (Ø4)	490 070	5
Попереджувальна наклейка				
		IP 2S	498 130	25
		IP 2	498 140	25
Маркування				
		DG 10/6	505 320	360
		DG 10/6T	505 390	360
		DB 10/6	505 915	500
Викрутка				
		IKT3 (0.6x3.5)	561 030	10

