



AVK 4R



Інформація про замовлення	
Сірий	304 390
Бежевий	304 399
Коди кольорів	
(Синій ...1) - (Зелений ...2) - (Жовтий ...3) - (Червоний ...4) - (Чорний ...5) - (Білий ...6) - (Помаранчевий ...7)	
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	1
Кількість з'єднань	2
Ізоляційний матеріал	PA
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V2
Кількість в упаковці	50 шт
Максимальний струм навантаження	41 А (з перерізом провідника 6 мм ²)
Номінальна імпульсна напруга	8 Kv
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-1
Номінальний струм I _N	32 А (при 4 мм ²)
Номінальна напруга U _N	800 V
Максимальна робоча температура	120 °C
Мінімальна робоча температура	-55 °C
Розміри	
Ширина	6,00 mm
Довжина	58,00 mm
Висота MR 35x7,5	43,80 mm
Висота MR 35x15	51,30 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Гвинтове з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	0,2 mm ²
Переріз одножильного провідника макс.	6 mm ²
Переріз провідника AWG/kcmil мін.	24 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.	10 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	0,2 mm ²
Переріз багатожильного провідника макс.	6 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	0,25 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	4 mm ²
2 однакові багатожильні провідники з ізолюваним наконечником мін.	0,5 mm ²
2 однакові багатожильні провідники з ізолюваним наконечником макс.	2,5 mm ²
Мінімальна довжина зачищення	9 mm
Максимальна довжина зачищення	10 mm
Внутрішній циліндричний розмір	A4
Мінімальний момент затягування	0,5 Nm
Максимальний момент затягування	0,8 Nm
Погодження	
CSA	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номінальний струм I _N	-
Номінальна напруга U _N	-
cULus	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номінальний струм I _N	-
Номінальна напруга U _N	-
VDE	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номінальний струм I _N	-
Номінальна напруга U _N	-
ATEX	
Номінальний струм I _N	-
Номінальна напруга U _N	-



Аксессуары					
		Тип	Номер заказа	Кількість	
Торцевая пластина					
	Сірий	NPP / AVK 4GD	444 140	25	
	Бежевий	NPP / AVK 4GD	444 149	25	
Заглушка					
	Сірий	KD 3	495 049	100	
	Сірий	KD 4	495 059	100	
	Сірий	KD 7	495 219	50	
Монтажні рейки					
		MR 35x7,5 (1m)	500 601	20	
		MR 35x7,5 з прорізами (1m)	500 602	20	
		MR 35x15 (1m)	500 606	10	
		MR 35x15 з прорізами (1m)	500 607	10	
Гребінчастий з'єднувач					
		UK 4/2	32A Max.	476 232	25
		UK 4/3	32A Max.	476 233	20
		UK 4/4	32A Max.	476 234	15
		UK 4/10	32A Max.	476 239	5
Тестовий клемний блок					
		PK TEST	498 559	25	
		PK TEST-A	498 659	25	
Маркування					
		DG 10/6	505 320	360	
		DG 10/6T	505 390	360	
		DB 10/6	505 915	500	
		SLF-P1 W	1020 100	1	
Викрутка					
		IKT3 (0,6x3,5)	561 030	10	

