



## AVK 2,5R



Інформація про замовлення	
Сірий	304 409
Бежевий	304 400
<b>Коди кольорів</b>	
(Синій ... ..1) - (Зелений ... ..2) - (Жовтий ... ..3) - (Червоний ... ..4) - (Чорний ... ..5) - (Білий ... ..6) - (Помаранчевий ... ..7)	
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	1
Кількість з'єднань	2
Ізоляційний матеріал	PA
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V2
Кількість в упаковці	50 шт
Максимальний струм навантаження	32 А (з перерізом провідника 4 мм <sup>2</sup> )
Номинальна імпульсна напруга	8 Kv
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-1
Номинальний струм I <sub>N</sub>	24 А (при 2,5 мм <sup>2</sup> )
Номинальна напруга U <sub>N</sub>	800 V
Максимальна робоча температура	120 °C
Мінімальна робоча температура	-55 °C
Розміри	
Ширина	5,00 mm
Довжина	58,00 mm
Висота MR 35x7,5	43,80 mm
Висота MR 35x15	51,30 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Гвинтове з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	0,2 mm <sup>2</sup>
Переріз одножильного провідника макс.	4 mm <sup>2</sup>
Переріз провідника AWG/kcmil мін.	24 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.	12 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	0,2 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника макс.	4 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	0,25 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	2,5 mm <sup>2</sup>
2 однакові багатожильні провідники з ізолюваним наконечником мін.	0,5 mm <sup>2</sup>
2 однакові багатожильні провідники з ізолюваним наконечником макс.	1,5 mm <sup>2</sup>
Мінімальна довжина зачищення	9 mm
Максимальна довжина зачищення	10 mm
Внутрішній циліндричний розмір	A3
Мінімальний момент затягування	0,4 Nm
Максимальний момент затягування	0,6 Nm
Погодження	
<b>CSA</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	-
Номинальний струм I <sub>N</sub>	-
Номинальна напруга U <sub>N</sub>	-
<b>cULus</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	-
Номинальний струм I <sub>N</sub>	-
Номинальна напруга U <sub>N</sub>	-
<b>VDE</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	-
Номинальний струм I <sub>N</sub>	-
Номинальна напруга U <sub>N</sub>	-
<b>ATEX</b>	
Номинальний струм I <sub>N</sub>	-
Номинальна напруга U <sub>N</sub>	-



Аксессуары				
		Тип	Номер заказа	Кол-во
<b>Торцевая пластина</b>				
	Сирый	NPP / AVK 2,5EA	444 139	25
	Бежевий	NPP / AVK 2,5EA	444 130	25
<b>Заглушка</b>				
	Сирый	KD 3	495 049	100
	Сирый	KD 4	495 059	100
	Сирый	KD 7	495 219	50
<b>Монтажные рейки</b>				
		MR 35x7,5 (1m)	500 601	20
		MR 35x7,5 з прорізами (1m)	500 602	20
		MR 35x15 (1m)	500 606	10
		MR 35x15 з прорізами (1m)	500 607	10
<b>Перехресне з'єднання</b>				
		UK 2,5/2 24A Max.	476 222	25
		UK 2,5/3 24A Max.	476 223	20
		UK 2,5/4 24A Max.	476 224	15
		UK 2,5/10 24A Max.	476 229	5
<b>Тестовий клеєний блок</b>				
		PK TEST	498 559	25
<b>Маркування</b>				
		DG 10/5	505 310	440
		DG 10/5T	505 380	440
		DB 10/5	505 910	500
		SLF-P1 W	1020 100	1
<b>Викрутка</b>				
		IKT3 (0,6x3,5)	561 030	10

