



## MVK 2,5



Інформація про замовлення	
Сірий	304 429
Бежевий	304 420
<b>Кольорові позначення</b>	
(Синій ...1) - (Зелений ...2) - (Жовтий ...3) - (Червоний ...4) - (чорний ...5) - (Білий ...6) - (Помаранчевий ...7)	
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	1
Кількість з'єднань	2
Ізоляційний матеріал	PA
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V2
Кількість в упаковці	100 шт.
Максимальний струм навантаження	32 A (з перерізом провідника 4 mm <sup>2</sup> )
Номінальна імпульсна напруга	6 Kv
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-1
Номінальний струм IN	24 A (при 2,5 mm <sup>2</sup> )
Номінальна напруга UN	400 V
Максимальна робоча температура	120 °C
Мінімальна робоча температура	-55 °C
Розміри	
Ширина	5,00 mm
Довжина	27,70 mm
Висота MR 15x5,5	33,70 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Гвинтове з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	0,2 mm <sup>2</sup>
Переріз одножильного провідника макс.	4 mm <sup>2</sup>
Переріз провідника AWG/kcmil мін.	24 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.	12 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	0,2 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника макс.	4 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	0,25 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	2,5 mm <sup>2</sup>
2 однакові багатожильні провідники з ізолюваним наконечником мін.	0,5 mm <sup>2</sup>
2 однакові багатожильні провідники з ізолюваним наконечником макс.	1,5 mm <sup>2</sup>
Мінімальна довжина зачищення	9 mm
Максимальна довжина зачищення	10 mm
Внутрішній циліндричний розмір	Ø3
Мінімальний момент затягування	0,4 Nm
Максимальний момент затягування	0,6 Nm
Погодження	
<b>CSA</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	-
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	-
<b>cULus</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	AWG 26-12
Номінальний струм IN	20 A
Номінальна напруга UN	300 V
<b>VDE</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	-
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	-
<b>ATEX</b>	
Номінальний струм IN	23A
Номінальна напруга UN	400V



Аксессуары				
		Тип	Номер заказа	Кількість
<b>Торцевая пластина</b>				
	Сірий	NPP / MVK 2.5-4	444 429	100
	Бежевий	NPP / MVK 2.5-4	444 420	100
<b>Заглушка</b>				
	Сірий	KD 5	495 069	100
<b>Монтажні рейки</b>				
		MR 15x5,5 (1m)	500 610	20
		MR 15x5,5 з прорізами (1m)	500 611	20
<b>Перехресне з'єднання</b>				
		UK 2.5/2 24A Max.	476 222	25
		UK 2.5/3 24A Max.	476 223	20
		UK 2.5/4 24A Max.	476 224	15
		UK 2.5/10 24A Max.	476 229	5
<b>Маркування</b>				
		DG 6/5	505 330	440
		DV 5	505 850	500
<b>Викрутка</b>				
		IKT3 (0,6x3,5)	561 030	10

