



## MVK 4



Інформація про замовлення	
Сірий	304 439
Бежевий	304 430
<b>Коди кольорів</b>	
(Синій ...1) - (Зелений ...2) - (Жовтий ...3) - (Червоний ...4) - (Чорний ...5) - (Білий ...6) - (Помаранчевий ...7)	
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	1
Кількість з'єднань	2
Ізоляційний матеріал	PA
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V2
Кількість в упаковці	100 шт.
Максимальний струм навантаження	41 A (з перерізом провідника 6 mm <sup>2</sup> )
Номінальна імпульсна напруга	6 Kv
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-1
Номінальний струм IN	32 A (при 4 mm <sup>2</sup> )
Номінальна напруга UN	400 V
Максимальна робоча температура	120 °C
Мінімальна робоча температура	-55 °C
Розміри	
Ширина	6,00 mm
Довжина	27,70 mm
Висота MR 15x5,5	33,70 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Гвинтове з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	0,2 mm <sup>2</sup>
Переріз одножильного провідника макс.	6 mm <sup>2</sup>
Переріз провідника AWG/кстміл мін.	24 AWG
Переріз провідника AWG/кстміл макс.	10 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	0,2 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника макс.	6 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	0,25 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	4 mm <sup>2</sup>
2 однакові багатожильні провідники з ізолюваним наконечником мін.	0,5 mm <sup>2</sup>
2 однакові багатожильні провідники з ізолюваним наконечником макс.	2,5 mm <sup>2</sup>
Мінімальна довжина зачищення	9 mm
Максимальна довжина зачищення	10 mm
Внутрішній циліндричний розмір	B4
Мінімальний момент затягування	0,5 Nm
Максимальний момент затягування	0,8 Nm
Погодження	
<b>CSA</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/кстміл	-
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	-
<b>cULus</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/кстміл	AWG 24 - 10
Номінальний струм IN	30 A
Номінальна напруга UN	300 V
<b>VDE</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/кстміл	-
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	-
<b>ATEX</b>	
Номінальний струм IN	31,5 A
Номінальна напруга UN	400 V



Акcesуари				
		Тип	Номер замовлення	Кількість
<b>Торцева пластина</b>				
	Сірий	NPP / MVK 2.5-4	444 429	100
	Бежевий	NPP / MVK 2.5-4	444 420	100
<b>Заглушка</b>				
	Сірий	KD 5	495 069	100
<b>Монтажні рейки</b>				
		MR 15x5,5 (1mt)	500 610	20
		MR 15x5,5 з прорізами (1mt)	500 611	20
<b>Перехресне з'єднання</b>				
		UK 4/2 32A Max.	476 232	25
		UK 4/3 32A Max.	476 233	20
		UK 4/4 32A Max.	476 234	15
		UK 4/10 32A Max.	476 239	5
<b>Маркування</b>				
		DG 6/5	505 330	440
		DV 5	505 850	500
<b>Викрутка</b>				
		IKT3 (0,6x3,5)	561 030	10

