



РҮК 1,5М



Інформація про замовлення	
Сірий	307 019
Бежевий	307 010
Коди кольорів (Синій ...1) - (Зелений ...2) - (Жовтий ...3) - (Червоний ...4) - (Чорний...5) - (Білий...6) - (Помаранчевий...7)	
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	1
Кількість з'єднань	2
Ізоляційний матеріал	РА
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V2
Кількість в упаковці	100 шт.
Максимальний струм навантаження	24 А (з перерізом провідника 2,5 mm ²)
Номінальна імпульсна напруга	8 Кв
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-1
Номінальний струм I _N	17,5 А (при 1,5 mm ²)
Номінальна напруга U _N	800 V
Максимальна робоча температура	120 °C
Мінімальна робоча температура	-55 °C
Розміри	
Ширина	4,2 mm
Довжина	52 mm
Висота MR 35x7,5	37,8 mm
Висота MR 35x15	45,3 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Пружинне з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	0,34 mm ²
Переріз одножильного провідника макс.	2,5 mm ²
Переріз провідника AWG/kcmil мін.	22 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.	14 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	0,34 mm ²
Переріз багатожильного провідника макс.	1,5 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	0,5 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	1,5 mm ²
2 провідники однакового перерізу, скручені, TWIN наконечники з пластиковою гільзою	0,5 mm ²
Мінімальна довжина зачищення	9 mm
Максимальна довжина зачищення	10 mm
Внутрішній циліндричний розмір	A1 - B1
Погодження	
CSA	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номінальний струм I _N	-
Номінальна напруга U _N	-
cULus	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номінальний струм I _N	-
Номінальна напруга U _N	-
VDE	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номінальний струм I _N	-
Номінальна напруга U _N	-
ATEX	
Номінальний струм I _N	-
Номінальна напруга U _N	-



Акcesуари			
	Тип	Номер замовлення	Кількість
Торцева пластина			
	Сірий Бежевий	NPP / PУK 1.5M	446 639
		NPP / PУK 1.5M	446 630
			100
			100
Сепаратор			
	Сірий Бежевий	APP / PУK 1.5-2.5-4	463 180
		APP / PУK 1.5-2.5-4	463 189
			25
			25
Заглушка			
	Сірий	KD 3	495 049
	Сірий	KD 4	495 059
	Сірий	KD 7	495 219
			100
			100
			50
Монтажні рейки			
		MR 35x7.5 (1mt)	500 601
		MR 35x7.5 з прорізами (1mt)	500 602
		MR 35x15 (1mt)	500 606
		MR 35x15 з прорізами (1mt)	500 607
			20
			20
			10
			10
Перехресне з'єднання			
	UK 1.5/2	17.5A Max.	476 602
	UK 1.5/3	17.5A Max.	476 603
	UK 1.5/4	17.5A Max.	476 604
	UK 1.5/10	17.5A Max.	476 609
			25
			20
			15
			5
Маркування			
		DB 6/4	502 000
		SLF-P1 W	1020 100
			500
			1
Викрутка			
		KT1 (0.4x2.5)	560 010
			10

