



## РҮК 1,5МС



Інформація про замовлення	
Сірий	307 029
Бежевий	307 020
Коди кольорів	
(Синій ...1) - (Зелений ...2) - (Жовтий ...3) - (Червоний ...4) - (Чорний...5) - (Білий...6) - (Помаранчевий...7)	
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	1
Кількість з'єднань	4
Ізоляційний матеріал	РА
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V2
Кількість в упаковці	70 шт.
Максимальний струм навантаження	24 А (з перерізом провідника 2,5 mm <sup>2</sup> )
Номінальна імпульсна напруга	8 Kv
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-1
Номінальний струм I <sub>N</sub>	17,5 А (при 1,5 mm <sup>2</sup> )
Номінальна напруга U <sub>N</sub>	800 V
Максимальна робоча температура	120 °C
Мінімальна робоча температура	-55 °C
Розміри	
Ширина	4,2 mm
Довжина	75,10 mm
Висота MR 35x7,5	37,8 mm
Висота MR 35x15	45,3 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Натискне з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	0,34 mm <sup>2</sup>
Переріз одножильного провідника макс.	2,5 mm <sup>2</sup>
Переріз провідника AWG/kcmil мін.	22 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.	14 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	0,34 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника макс.	1,5 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	0,5 mm <sup>2</sup>
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	1,5 mm <sup>2</sup>
2 провідники однакового перерізу, скручені, TWIN наконечники з пластиковою гільзою	0,5 mm <sup>2</sup>
Мінімальна довжина зачищення	9 mm
Максимальна довжина зачищення	10 mm
Внутрішній циліндричний розмір	A1 - B1
Погодження	
<b>CSA</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	-
Номінальний струм I <sub>N</sub>	-
Номінальна напруга U <sub>N</sub>	-
<b>cULus</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	-
Номінальний струм I <sub>N</sub>	-
Номінальна напруга U <sub>N</sub>	-
<b>VDE</b>	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	-
Номінальний струм I <sub>N</sub>	-
Номінальна напруга U <sub>N</sub>	-
<b>ATEX</b>	
Номінальний струм I <sub>N</sub>	-
Номінальна напруга U <sub>N</sub>	-



Акcesуари				
		Тип	Номер замовлення	Кількість
<b>Торцева пластина</b>				
	Сірий	NPP / PУK 1.5MC	446 659	50
	Бежевий	NPP / PУK 1.5MC	446 650	50
<b>Заглушка</b>				
	Сірий	KD 3	495 049	100
	Сірий	KD 4	495 059	100
	Сірий	KD 7	495 219	50
<b>Монтажні рейки</b>				
		MR 35x7.5 (1mt)	500 601	20
		MR 35x7.5 з прорізами(1mt)	500 602	20
		MR 35x15 (1mt)	500 606	10
		MR 35x15 з прорізами (1mt)	500 607	10
<b>Перехресне з'єднання</b>				
		UK 1.5/2 17.5A Max.	476 602	25
		UK 1.5/3 17.5A Max.	476 603	20
		UK 1.5/4 17.5A Max.	476 604	15
		UK 1.5/10 17.5A Max.	476 609	5
<b>Маркування</b>				
		DB 6/4	502 000	500
		SLF-P1 W	1020 100	1
<b>Викрутка</b>				
		KT1 (0,4x2,5)	560 010	10

