



РҮК 1,5ME



Інформація про замовлення	
Сірий	307 039
Бежевий	307 030
Коди кольорів	
(Синій ...1) - (Зелений ...2) - (Жовтий ...3) - (Червоний ...4) - (Чорний...5) - (Білий ...6) - (Помаранчевий...7)	
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	1
Кількість з'єднань	3
Ізоляційний матеріал	PA
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V2
Кількість в упаковці	70 шт.
Максимальний струм навантаження	24 А (з перерізом провідника 2,5 mm ²)
Номінальна імпульсна напруга	8 Kv
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-1
Номінальний струм IN	17,5 А (at 1.5 mm ²)
Номінальна напруга UN	800 V
Максимальна робоча температура	120 °C
Мінімальна робоча температура	-55 °C
Розміри	
Ширина	4,2 mm
Довжина	63,60 mm
Висота MR 35x7,5	37,8 mm
Висота MR 35x15	45,3 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Натискне з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	0,34 mm ²
Переріз одножильного провідника макс.	2,5 mm ²
Переріз провідника AWG/kcmil мін.	22 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.	14 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	0,34 mm ²
Переріз багатожильного провідника макс.	1,5 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	0,5 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	1,5 mm ²
2 провідники однакового перерізу, багатожильні, TWIN наконечники з пластиковою оболонкою, макс.	0,5 mm ²
Мінімальна довжина зачищення	9 mm
Максимальна довжина зачищення	10 mm
Внутрішній циліндричний розмір	A1 - B1
Погодження	
CSA	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	-
cULus	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	-
VDE	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	-
ATEX	
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	-



Аксессуары			
	Тип	Номер заказа	Кількість
Торцева пластина			
	Сірий NPP / PУК 1.5ME	446 649	100
	Бежевий NPP / PУК 1.5ME	446 640	100
Заглушка			
	Сірий KD 3	495 049	100
	Сірий KD 4	495 059	100
	Сірий KD 7	495 219	50
Монтажні рейки			
	MR 35x7,5 (1mt)	500 601	20
	MR 35x7,5 з прорізами (1mt)	500 602	20
	MR 35x15 (1mt)	500 606	10
	MR 35x15 з прорізами (1mt)	500 607	10
Перехресне з'єднання			
	UK 1,5/2 17,5A Max.	476 602	25
	UK 1,5/3 17,5A Max.	476 603	20
	UK 1,5/4 17,5A Max.	476 604	15
	UK 1,5/10 17,5A Max.	476 609	5
Маркування			
	DB 6/4	502 000	500
	SLF-P1 W	1020 100	1
Викрутка			
	KT1 (0,4x2,5)	560 010	10

