



РΥК 2,5



Інформація про замовлення	
Сірий	307 109
Бежевий	307 100
Коди кольорів	
(Синий ...1) - (Зелений ...2) - (Жовтий ...3) - (Червоний ...4) - (Чорний...5) - (Білий ...6) - (Помаранчевий...7)	
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	1
Кількість з'єднань	2
Ізоляційний матеріал	PA
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V2
Кількість в упаковці	100 шт.
Максимальний струм навантаження	24 А (з перерізом провідника 2,5 mm ²)
Номінальна імпульсна напруга	8 Kv
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-1
Номінальний струм IN	24 А (при 2.5 mm ²)
Номінальна напруга UN	800 V
Максимальна робоча температура	120 °C
Мінімальна робоча температура	-55 °C
Розміри	
Ширина	5 mm
Довжина	53,4 mm
Висота MR 35x7,5	43 mm
Висота MR 35x15	50,5 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Натискне з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	0,34 mm ²
Переріз одножильного провідника макс.	4 mm ²
Переріз провідника AWG/kcmil мін.	22 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.	12 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	0,34 mm ²
Переріз багатожильного провідника макс.	2,5 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	0,25 mm ²
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	2,5 mm ²
2 провідники однакового перерізу, багатожильні, TWIN наконечники з пластиковою оболонкою	0,5 mm ²
Мінімальна довжина зачищення	9 mm
Максимальна довжина зачищення	10 mm
Внутрішній циліндричний розмір	A3
Погодження	
CSA	
mm ² /AWG/kcmil	-
Номінальний струм IN	-
Номінальна напруга UN	-
cULus	
mm ² /AWG/kcmil	AWG 22 - 12
Номінальний струм IN	20 A
Номінальна напруга UN	600 V
VDE	
mm ² /AWG/kcmil	2,5 mm ²
Номінальний струм IN	24 A
Номінальна напруга UN	800 V
ATEX	
Номінальний струм IN	24 A
Номінальна напруга UN	800 V



Акcesуари				
		Тип	Номер замовлення	Кількість
Торцева пластина				
	Сірий	NPP / PУK 2.5	446 449	100
	Бежевий	NPP / PУK 2.5	446 440	100
Сепаратор				
	Сірий	APP / PУK 1.5-2.5-4	463 180	25
	Бежевий	APP / PУK 1.5-2.5-4	463 189	25
Заглушка				
	Сірий	KD 3	495 049	100
	Сірий	KD 4	495 059	100
	Сірий	KD 7	495 219	50
Монтажні рейки				
		MR 35x7.5 (1mt)	500 601	20
		MR 35x7.5 з прорізами (1mt)	500 602	20
		MR 35x15 (1mt)	500 606	10
		MR 35x15 з прорізами (1mt)	500 607	10
Перехресне з'єднання				
		UK 2.5/2 24A Max.	476 222	25
		UK 2.5/3 24A Max.	476 223	20
		UK 2.5/4 24A Max.	476 224	15
		UK 2.5/10 24A Max.	476 229	5
Тестовий клемний блок				
		PУK TEST	498 559	25
Маркування				
		DG 10/5	505 310	440
		DG 10/5T	505 380	440
		DB 10/5	505 910	500
		SLF-P1 W	1020 100	1
Викрутка				
		KT1 (0.4x2.5)	560 010	10

