



## РҮК 2,5С



Інформація про замовлення	
Сірий	307 389
Бежевий	307 380
Коди кольорів	
(Синий ...1) - (Зелений ...2) - (Жовтий ...3) - (Червоний ...4) - (Чорний...5) - (Білий ...6) - (Помаранчевий...7)	
Технічні характеристики	
Кількість рівнів	1
Кількість з'єднань	4
Ізоляційний матеріал	РА
Клас вогнестійкості згідно UL 94	V2
Кількість в упаковці	50 шт.
Максимальний струм навантаження	32 А (з перерізом провідника 4 mm²)
Номінальна імпульсна напруга	8 Кв
Ступінь забруднення	3
Категорія імпульсної перенапруги	III
Група ізоляційних матеріалів	I
Підключення відповідно до стандарту	IEC 60947-7-1
Номінальний струм ІN	24 А (при 2.5 mm²)
Номінальна напруга UN	800 V
Максимальна робоча температура	120 °C
Мінімальна робоча температура	-55 °C
Розміри	
Ширина	5 mm
Довжина	76,40 mm
Висота MR 35x7,5	43 mm
Висота MR 35x15	50,5 mm
Дані для підключення	
Тип з'єднання	Натисне з'єднання
Переріз одножильного провідника мін.	0,34 mm²
Переріз одножильного провідника макс.	4 mm²
Переріз провідника AWG/kcmil мін.	22 AWG
Переріз провідника AWG/kcmil макс.	12 AWG
Переріз багатожильного провідника мін.	0,34 mm²
Переріз багатожильного провідника макс.	2,5 mm²
Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.	0,25 mm²
Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.	2,5 mm²
2 провідники однакового перерізу, багатожильні, TWIN наконечники з пластиковою оболонкою	0,5 mm²
Мінімальна довжина зачищення	9 mm
Максимальна довжина зачищення	10 mm
Внутрішній циліндричний розмір	A3
Погодження	
<b>CSA</b>	
mm²/AWG/kcmil	-
Номінальний струм ІN	-
Номінальна напруга UN	-
<b>cULus</b>	
mm²/AWG/kcmil	AWG 22 - 12
Номінальний струм ІN	20 А
Номінальна напруга UN	600 V
<b>VDE</b>	
mm²/AWG/kcmil	-
Номінальний струм ІN	-
Номінальна напруга UN	-
<b>ATEX</b>	
Номінальний струм ІN	-
Номінальна напруга UN	-



Аксессуары				
	Тип		Номер заказа	Кількість
<b>Торцева пластина</b>				
	Сірий	NPP / PУK 2.5C	446 499	10
	Бежевий	NPP / PУK 2.5C	446 490	10
<b>Заглушка</b>				
	Сірий	KD 3	495 049	100
	Сірий	KD 4	495 059	100
	Сірий	KD 7	495 219	50
<b>Монтажні рейки</b>				
		MR 35x7.5 (1mt)	500 601	20
		MR 35x7.5 з прорізами (1mt)	500 602	20
		MR 35x15 (1mt)	500 606	10
		MR 35x15 з прорізами (1mt)	500 607	10
<b>Перехресне з'єднання</b>				
		UK 2.5/2 24A Max.	476 222	25
		UK 2.5/3 24A Max.	476 223	20
		UK 2.5/4 24A Max.	476 224	15
		UK 2.5/10 24A Max.	476 229	5
<b>Тестовий клемний блок</b>				
		PУK TEST	498 559	25
<b>Маркування</b>				
		DG 10/5	505 310	440
		DG 10/5T	505 380	440
		DB 10/5	505 910	500
		SLF-P1 W	1020 100	1
<b>Викрутка</b>				
		KT1 (0,4x2,5)	560 010	10

