


## РҮК 2,5-M2F



| Інформація про замовлення  |  |
|--|--|
| Сірий  | 307 699  |
| Бежевий  | 307 690  |
| Технічні характеристики  |  |
| Кількість рівнів   | 2  |
| Кількість з'єднань   | 4  |
| Ізоляційний матеріал   | PA   |
| Клас вогнестійкості згідно UL 94   | V2   |
| Кількість в упаковці   | 30 шт.   |
| Максимальний струм навантаження  | 32 A (з перерізом провідника 4 mm <sup>2</sup> ) |
| Номінальна імпульсна напруга   | 4 Kv   |
| Ступінь забруднення  | 3  |
| Категорія імпульсної перенапруги   | III  |
| Група ізоляційних матеріалів   | I  |
| Підключення відповідно до стандарту  | IEC 60947-7-1                                    |
| Номінальний струм IN   | 24 A (при 2.5 mm <sup>2</sup> )                  |
| Номінальна напруга UN  | 250 V  |
| Максимальна робоча температура   | 120 °C   |
| Мінімальна робоча температура  | -55 °C   |
| Розміри  |  |
| Ширина   | 5 mm   |
| Довжина  | 81,90 mm   |
| Висота MR 35x7,5   | 50,1 mm  |
| Висота MR 35x15  | 57,6 mm  |
| Дані для підключення   |  |
| Тип з'єднання  | Натискне з'єднання                               |
| Переріз одножильного провідника мін.   | 0,34 mm <sup>2</sup>                             |
| Переріз одножильного провідника макс.  | 4 mm <sup>2</sup>                                |
| Переріз провідника AWG/kcmil мін.  | 22 AWG   |
| Переріз провідника AWG/kcmil макс.   | 12 AWG   |
| Переріз багатожильного провідника мін.   | 0,34 mm <sup>2</sup>                             |
| Переріз багатожильного провідника макс.  | 2,5 mm <sup>2</sup>                              |
| Переріз багатожильного провідника з наконечником мін.                              | 0,25 mm <sup>2</sup>                             |
| Переріз багатожильного провідника з наконечником макс.                             | 2,5 mm <sup>2</sup>                              |
| 2 провідники однакового перерізу, скручені, TWIN наконечники з пластиковою гільзою | 0,5 mm <sup>2</sup>                              |
| Мінімальна довжина зачищення   | 9 mm   |
| Максимальна довжина зачищення  | 10 mm  |
| Внутрішній циліндричний розмір   | A3   |
| Погодження   |  |
| <b>CSA</b>   |  |
| mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil   | -  |
| Номінальний струм IN   | -  |
| Номінальна напруга UN  | -  |
| <b>cULus</b>   |  |
| mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil   | -  |
| Номінальний струм IN   | -  |
| Номінальна напруга UN  | -  |
| <b>VDE</b>   |  |
| mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil   | -  |
| Номінальний струм IN   | -  |
| Номінальна напруга UN  | -  |
| <b>ATEX</b>  |  |
| Номінальний струм IN   | -  |
| Номінальна напруга UN  | -  |



| Аксессуары                  |         |                             |                 |           |
|-----------------------------|---------|-----------------------------|-----------------|-----------|
|                             |         | Тип                         | Номер<br>заказа | Кількість |
| <b>Торцевая пластина</b>    |         |                             |                 |           |
|                             | Сірий   | NPP / PУК 2.5_M2F           | 450 439         | 25        |
|                             | Бежевий | NPP / PУК 2.5_M2F           | 450 430         | 25        |
| <b>Заглушка</b>             |         |                             |                 |           |
|                             | Сірий   | KD 3                        | 495 049         | 100       |
|                             | Сірий   | KD 4                        | 495 059         | 100       |
|                             | Сірий   | KD 7                        | 495 219         | 50        |
| <b>Монтажні рейки</b>       |         |                             |                 |           |
|                             |         | MR 35x7,5 (1mt)             | 500 601         | 20        |
|                             |         | MR 35x7,5 з прорізами (1mt) | 500 602         | 20        |
|                             |         | MR 35x15 (1mt)              | 500 606         | 10        |
|                             |         | MR 35x15 з прорізами (1mt)  | 500 607         | 10        |
| <b>Перехресне з'єднання</b> |         |                             |                 |           |
|                             |         | UK 2,5/2 24A Max.           | 476 222         | 25        |
|                             |         | UK 2,5/3 24A Max.           | 476 223         | 20        |
|                             |         | UK 2,5/4 24A Max.           | 476 224         | 15        |
|                             |         | UK 2,5/10 24A Max.          | 476 229         | 5         |
|                             |         | UK 2,5/16 24A Max.          | 474 260         | 10        |
|                             |         | UK 2,5/20 24A Max.          | 474 200         | 10        |
| <b>Маркування</b>           |         |                             |                 |           |
|                             |         | DG 6/5                      | 505 330         | 440       |
|                             |         | DB 5                        | 505 850         | 500       |
|                             |         | SLF-P1 W                    | 1020 100        | 1         |
| <b>Викрутка</b>             |         |                             |                 |           |
|                             |         | KT1 (0,4x2,5)               | 560 010         | 10        |

